

58-535W

Una exclusiva combinación de agarre y resistencia química

Guantes para productos químicos con agarre mejorado y puños largos de seguridad, perfectos para aplicaciones en interiores

- Alphafec CE
- Agarre mejorado: Gracias a su recubrimiento ANSELL GRIP™, los guantes de seguridad AlphaTec® 58-535W minimizan la fuerza necesaria para manipular componentes aceitosos o húmedos.
- Confort elevado: Su forro interior de nailon blanco aumenta la comodidad y las hace perfectas para aplicaciones de interior.
- Defensas avanzadas: La construcción encolada de los guantes de trabajo AlphaTec[®] 58-535W, con un polímero de recubrimiento que no penetra en el forro durante la fabricación, limita las fugas de líquidos y productos químicos.
- Mejora de la durabilidad: También cuentan con resistencia a la abrasión conforme a ANSI/EN
- Protección especializada: Además de la resistencia química, satisfacen el nivel 1 de calor por contacto de la norma EN 407, lo que aumenta aún más la seguridad en el lugar de trabajo.

Industrias

- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Químico

Aplicaciones

- Trabajo en Metal y operaciones de ensamble
- Pintado de carrocerías incluyendo inspección superficial
- Aplicación de selladores, retoque
- Cambio de herramientas y moldes
- Manejo de herramientas de limpieza & aplicación
- Almacenamiento de materias primas
- Carga y descarga de camiones y vehículos
- Llenado, mezcla y carga de materias
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Carga y descarga de equipo de procesado
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado
- Supervisión de operaciones en marcha
- Manipulación de mercancías de salida: contenedores, recipientes, paquetes a granel y cajas de embalaje
- Apertura de hornos, drenaje de bombas,





58-535W

Una exclusiva combinación de agarre y resistencia química

Prestaciones claves

- Revestimiento ANSELL GRIP™: Excelente agarre en seco y mojado, con el mínimo esfuerzo
- Forro de nailon blanco: Excelentes niveles de confort, ideal para aplicaciones de interior
- Construcción pegada: Destreza mejorada, sin penetración del revestimiento

Aceleradores químicos de vulcanización

Dietilditiocarbamato de zinc

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

EN ISO 374-1:2016

Tecnologías





Estándares de rendimiento

















Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGI TUD	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec [®] 58-535W	Liner Material: Nylon Coating Material: Nitrilo Featured Technology: ANSELL GRIP™		7, 8, 9, 10, 11	340 / 13.4	Gris	 6 pares por bolsa; 12 bolsas por caja de embalaje Variante de paquete de venta, 1 par por bolsa, 72 bolsas por caja de cartón

Europa, Oriente Medio v África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Canadá

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada T: 1800 363-8340 F: 1888 267-3551

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

