

Ficha técnica 172E4

Especificaciones: Silla giratoria, respaldo en malla, Autolift

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
	Asiento:	Alt:	390 - 525
		Ancho:	475
		Prof:	450
	Total:	H:	1125
		A.(s.b.):	530
		A a.b.:	705
		L:	540
Embalaje	Peso:	kg	12,1
	Volumen	m³	0,2



Acabado de serie

Utilidad

Piezas de polipropileno	Mismo color en toda la silla, negro.	Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.
-------------------------	--------------------------------------	--

Respaldo	Respaldo de altura media, en malla negra.
----------	---

Tapizado	Tapizado del asiento: 50 mm de espuma.	Comodidad de asiento óptima.
----------	--	------------------------------

Mecanismo	Mecanismo sincronizado con autoregulación de peso (45 - 120 kg). Bloqueo del respaldo posible en 2 posiciones.	El mecanismo ha sido diseñado de forma que apoya su postura en cada posición de asiento. Permite al usuario cambiar las posiciones de asiento de forma flexible. Varios usuarios pueden usar la silla fácilmente sin tener que regular la tensión del respaldo. Al recostarse hacia atrás, el borde de la almohadilla de asiento delantera se eleva. De esta forma, el usuario se desliza levemente hacia atrás contribuyendo a una postura de asiento cómoda e ideal.
-----------	--	--

Regulación de altura del asiento	Regulación progresiva de la altura del asiento, de 390 a 525 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad.	Los usuarios con una talla de 151 - 192 cm (que están dentro de los parámetros DIN EN 1335) pueden sentarse de forma correcta y ergonómica.
----------------------------------	---	---

Ruedas/deslizadores	Ruedas dobles duras, negras, autofrenadas según carga, para suelos blandos (según norma UNE-EN 12529).	La silla no se desliza cuando no tiene carga.
---------------------	--	---

Base	Mismo color en toda la base de poliamida, negro.	Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.
------	--	--

Brazos	Brazos en T 1D, fijos.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y de la nuca.
--------	------------------------	--

Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.	Ecológicos.
-----------------------	---	-------------

Certificaciones	Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, conforme al reglamento (CE) N.º 1221/2009 (EMAS). Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión energética ISO 50001:2018. Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada.	Producto de alta calidad.
-----------------	--	---------------------------

Ficha técnica 172E4

Especificaciones: Silla giratoria, respaldo en malla, Autolift

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
	Asiento:	Alt:	390 - 525
		Ancho:	475
		Prof:	450
	Total:	H:	1125
		A.(s.b.):	530
		A a.b.:	705
		L:	540
Embalaje	Peso:	kg	12,1
	Volumen	m³	0,2



Garantía y reaceptación 10 años de garantía a largo plazo de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica 172E4

Especificaciones: Silla giratoria, respaldo en malla, Autolift

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
	Asiento:	Alt:	390 - 525
		Ancho:	475
		Prof:	450
	Total:	H:	1125
		A.(s.b.):	530
		A a.b.:	705
		L:	540
Embalaje	Peso:	kg	12,1
	Volumen	m³	0,2



Opciones

Utilidad

Ruedas/deslizadores	Ruedas dobles blandas, autofrenadas según carga, para suelos duros (según norma UNE-EN 12529).	La silla no se desliza cuando no tiene carga.
Apoyo lumbar	Apoyo lumbar regulable en altura (60 mm).	El apoyo lumbar del respaldo se puede ajustar en altura y se adapta a las condiciones corporales del usuario. De esta forma, se hace posible el apoyo individual en la zona lumbar.
Brazos	Brazos en T regulables en 2D: altura y anchura, revestimiento flexible. Brazos en T regulables en 4D: altura, anchura y profundidad, orientables, revestimiento flexible.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y de la nuca.
Materiales de tapizado	Varias calidades de tejido en diversos colores y diferentes colores de malla.	Diseño individual.

Instrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición