

Canon PIXMA PRO-200S

ESPECIFICACIONES

 8 Individual Inks	Sistema de 8 tintas colorantes	 Borderless Photo Printing	Impresión sin bordes	 High-speed printing	Impresión a alta velocidad
 Connectivity	Conectividad inalámbrica	 3.0" (7.5cm) LCD	Pantalla LCD de 3 pulgadas	 Compact	Cuerpo compacto y ligero

ESPECIFICACIONES DETALLADAS

Cabezal de impresión/tinta

- Tipo ChromaLife 100+
- Número de inyectores Total: 6144 inyectores C/M/Y/BK/PC/GY/PM/LGY cada 768 x 8
- Depósito de tinta CLI-65 (C/M/Y/BK/PC/GY/PM/LGY) Todos los colorantes

Máxima resolución de impresión

- Máxima resolución de impresión: 4800 (horizontal)¹ x 2400 (vertical) ppp

Velocidad de impresión

- Velocidad de impresión:
Foto (imagen de 11 x 14" en A3+ con bordes)²
Color/PT-101: aprox. 1 min 30 s
Negro/PT-101: aprox. 2 min 50 s

Tamaño máximo del papel imprimible

- Bandeja superior (ancho): Bandeja superior: hasta 322,2 mm (12,7"); impresión sin bordes: hasta 329 mm (A3+) (13")
- Alimentación manual (ancho): Alimentación manual: hasta 323,4 mm (12,7"); impresión sin bordes: hasta 329 mm (13")
- Personalizado (longitud): 990,60 mm (con bordes)

Área de impresión

- Impresión sin bordes: Margen superior/inferior/derecho/izquierdo: 0 mm cada uno
- Impresión con bordes: Margen superior: 3 mm; margen inferior: 5 mm; margen izquierdo/derecho: 3,4 mm cada uno; margen superior/inferior recomendado para papel de bellas artes: 25 mm cada uno

Soportes admitidos

- Bandeja superior

Papel normal (64-105 g/m²)/Papel fotográfico profesional Platinum (PT-101)/Papel fotográfico brillo II (PP-201)/Papel fotográfico profesional brillante (LU-101)/Papel fotográfico Plus semi brillante (SG-201)/Papel fotográfico mate (MP-101)/Red Label Superior 80 g/m² (WOP111)/Canon Océ Office Colour Paper 80 g/m² (SAT213)/Papel de alta resolución (HR-101N), Papel fotográfico brillo (GP-501), Sobres, Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101), Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF 101)

- Alimentación manual

Papel fotográfico profesional Platinum (PT-101)/Papel fotográfico brillo II (PP-201)/Papel fotográfico profesional brillante (LU-101)/Papel fotográfico Plus semi brillante (SG-201)/Papel fotográfico mate (MP-101)/Papel fotográfico profesional premium mate (PM-101)/Papel Premium Fine Art Rough (FA-RG1)/Papel fotográfico brillo (GP-501), Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101), Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF 101)

- Bandeja multifunción

Pegatinas imprimibles para uñas (NL-101)/Discos imprimibles

Tamaño del papel

- Bandeja superior

A3+/A3/A4/A5/B4/B5/18 x 25 cm (7" x 10")/30 x 30 cm (12" x 12")/10 x 15 cm (4" x 6")/13 x 18 cm (5" x 7")/20 x 25 cm (8" x 10")/25 x 30 cm (10" x 12")/Cuadrado 127 x 127 mm (5")

Tamaño personalizado (anchura de 89 mm a 329 mm; longitud de 127 mm a 990,6 mm), Sobres (DL, COM10)

- Alimentación manual

A3+/A3/A4/B4/LTR/LGL/Doble carta/30 x 30 cm (12" x 12")
20 x 25 cm (8" x 10")/25 x 30 cm (10" x 12")

Tamaño personalizado (anchura de 203,2 mm a 330,2 mm; longitud de 254 mm a 990,6 mm)

- Bandeja multifunción

120 mm x 120 mm

Tamaño del papel (sin bordes)

- Tamaño del papel (sin bordes)

A3+/A3/A4/18 x 25 cm (7" x 10")/30 x 30 cm (12" x 12")/10 x 15 cm (4" x 6")/13 x 18 cm (5" x 7")/20 x 25 cm (8" x 10")/25 x 30 cm (10" x 12")/Cuadrado 127 x 127 mm (5")

Manejo de papel

- Bandeja superior

Papel normal: A4/A5/B5 = 100 B4/A3 = 50

Papel fotográfico profesional Platinum (PT-101): L/KG (10 x 15 cm [4" x 6"]) = 20;
A3/A4 (20 x 25 cm [8" x 10"]) = 10; 25 x 30 cm (10" x 12")/A3+ = 1

Papel fotográfico brillo II (PP-201): (10 x 15 cm [4" x 6"])/Cuadrado 127 x 127 mm [5"] = 20; A3/A4/20 x 25 cm (8" x 10") = 10; 13 x 18 cm (5" x 7") = 10; A3+ = 1

Papel fotográfico profesional brillante (LU-101): A4/A3 = 10; A3+ = 1

Papel fotográfico Plus semi brillante (SG-201): 10 x 15 cm (4" x 6") = 20;

A4/A3/13 x 18 cm (5" x 7")/20 x 25 cm (8" x 10") = 10; 25 x 30 cm (10" x 12")/A3+ = 1

Papel fotográfico mate (MP-101): 10 x 15 cm (4" x 6") = 20; A4/A3 = 10; A3+ = 1

Papel de transferencia térmica para tejidos claros = 1

Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros = 1

- Alimentación manual

Papel fotográfico profesional Platinum (PT-101): A3/A4/LTR/20 x 25 cm (8" x 10")/25 x 30 cm (10" x 12")/A3+ = 1

Papel fotográfico brillo II (PP-201): A4/A3/A3+ = 1

Papel fotográfico profesional brillante (LU-101): A4/A3/A3+ = 1

Papel fotográfico Plus semi brillante (SG-201): A4/A3/20 x 25 cm (8" x 10")/25 x 30 cm (10" x 12")/A3+ = 1

Papel fotográfico mate (MP-101): A4/A3/A3+ = 1

Papel fotográfico profesional premium mate (PM-101): A4/A3/A3+ = 1

Premium Fine Art Rough (FA-RG1): A4/A3/A3+ = 1

Papel de transferencia térmica para tejidos claros = 1

Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros = 1

- Bandeja multifunción

1 (bandeja multipropósito)

*Para obtener más información sobre los límites de carga del papel, consulta el manual online

Gramaje del papel

- Bandeja superior

Papel normal: 64-105 g/m²)

Papel original de Canon (máximo): aprox. 380 g/m

- Alimentación manual

Papel original de Canon (máximo): aprox. 380 g/m

o de un grosor de entre 0,1 y 0,6 mm

Cartuchos y rendimiento

- Rendimiento de impresión (4 x 6" PT-101)

Número de fotos de 10 x 15 cm

Negro (BK): 860 fotografías*

Gris (GY): 595 fotografías*

Gris claro (LGY): 965 fotografías*

Cian (C): 482 fotografías*

Cian para foto (PC): 275 fotografías*

Magenta (M): 610 fotografías*

Magenta para foto (PM): 320 fotografías

Amarillo (Y): 295 fotografías

* Rendimiento adicional estimado

- Rendimiento de impresión (A3+ PT-101)

Número de fotos A3+

Negro (BK): 69 fotografías*

Gris (GY): 96 fotografías*

Gris claro: 139 fotografías*

Cian (C): 51 fotografías

Cian para foto (PC): 59 fotografías*

Magenta (M): 77 fotografías*

Magenta para foto (PM): 54 fotografías

Amarillo (Y): 55 fotografías

* Rendimiento adicional estimado

Conectividad

- Interfaz: Puerto USB B: Hi-Speed USB

- LAN cableada

Disponible

Tipo de red: SNMP/ HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6)

Velocidad de datos: 10 Mbps/100 Mbps (conmutación automática)

Seguridad: IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

- LAN inalámbrica

Disponible

Tipo de red: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b IEEE802.11a

Banda de frecuencia:

2,4 GHz; Canal: EUR/EMBU

Alcance: Interior 50 m ✕según las condiciones y la velocidad de transmisión

Seguridad: WPA-PSK (AES)

WPA2-PSK (AES)

WPA3-SAE (AES)

WPA-EAP (AES)*

WPA2-EAP (AES)*

WPA3-EAP (AES)*

*IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) disponible

Requerimientos del sistema

- Sistemas operativos compatibles

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Mac OS
11.7.10-15
Chrome OS

Asistencia de software

- Professional Print & Layout de Canon: Disponible
- Adobe Photoshop / Lightroom: Compatible mediante el complemento PPL de Canon

Aplicaciones y métodos de impresión

- Canon PRINT Inkjet/SELPHY: Disponible
- AirPrint: Disponible
- Mopria: Disponible
- Canon Print Service (para Android): Disponible
- PIXMA Cloud Link: Disponible
- PictBridge Wi-Fi: Disponible

Panel operativo

- Pantalla: LCD de 3,0"/7,5 cm (panel de visualización, color)
- Idioma

Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas:
japonés/inglés (mm y pulg.) alemán/francés/italiano/español/holandés
/portugués/noruego/sueco/danés/finlandés/ruso/
checo/húngaro/polaco/esloveno/turco/griego/chino simplificado/
chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/lituano/
ucraniano/rumano/búlgaro/tailandés/croata/vietnamita

Niveles de ruido

- Niveles de ruido

Papel normal (A4, color) = Aprox. 42,5 dB

Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) (4 × 6, Color, sin bordes): = Aprox. 42,2 dB³

Alimentación

- Alimentación: 100-240 V CA 50/60 Hz

Consumo eléctrico

- Conexión USB a PC en espera: Aprox. 1,1 W
- Desactivar: Aprox. 0,05 W
- Impresión / Conexión USB a PC: Aprox. 17 W
- En espera (todos los puertos conectados / la lámpara del escáner está apagada): Aprox. 2,3 W
- Tiempo para entrar en modo en espera: Aprox. 3 min 3 s
<solo UE: datos para normativa ErP Lot 26>

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

- Configuración de fábrica: Aprox. 639 x 379 x 200 mm
- Bandejas ADF/de salida extendidas: Aprox. 639 x 837 x 416 mm

Peso

- Peso: Aprox. 14,1 kg

1. Las gotas de tinta pueden situarse con una separación mínima de 1/4800 pulgadas.
2. La velocidad de impresión se basa en la configuración predeterminada utilizando el estándar ISO/JIS-SCID N2 y sin tener en cuenta el tiempo de procesamiento de los datos en el equipo host. La velocidad de impresión puede variar en función de la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, la cobertura de la página o el tipo de papel empleado, entre otros.
3. El ruido acústico se mide según el estándar ISO7779 con el ajuste predeterminado.

