

Product Specification

Document: 10_1_EP_938

Edition:

Page: 1 de 6

Ficha Técnica Mail Lite

COMPOSICIÓN BASE:

Exterior: Papel Kraft virgen sin recubrimiento

Interior: película de plástico de burbujas coextrusionada de polietileno de baja densidad y material barrera

Se añade un adhesivo termofusible al papel expuesto para crear un labio de sellado. Se utiliza un papel de soporte para proteger el adhesivo de la pérdida de adherencia hasta que sea necesario.

Se utilizan tintas solubles en agua para todos los diseños de impresión.

DIMENSIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS:

Código sobre	Medida exterior (mm) Excl. solapa	Medida interior útil (mm)	
A/000	130x170	110x160	
B/00	140x220	120x210	
C/0	170x220	150x210	
D/1	200x270	180x260	
E/2	240x270	220x260	
F/3	240x340	220x330	
G/4	260x340	240x330	
H/5	290x370	270x360	
J/6	320x450	300x440	
K/7	370x480	350x470	

Propiedad física	unidades	Valor	Tolerancias
Ancho externo	mm	Según tabla anterior	+/- 8
Profundidad interior Excl. Solapa	mm	Según tabla anterior	+/- 8
Solapa	mm	45	+/- 10
Papel	gr/m²	70	+/- 5%
Burbuja	gr/m²	40	+/- 10 %

Department: Calidad Date: 29/01/2024

10_1_FS_000



Product Specification

Document: 10_1_EP_938

Edition:

1

Page: 2 de 6

Ficha Técnica Mail Lite

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES:

Los sobres Standard Mail Lite llevan impreso el logotipo de Sealed Air, la identificación del tamaño y un código de barras legible.

La burbuja Aircap® utilizada en la fabricación de sobre Mail Lite, tiene un contenido en plástico reciclado mínimo del 60%, lo que se traduce en un 19% de contenido en reciclado del peso total del sobre.



Proteger de la intemperie



AVISO: Aunque los valores mostrados son típicos de este producto, no deben interpretarse como límites de especificación. Sealed Air no ofrece garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación, garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, con respecto a cualquier producto, información o recomendaciones aquí referidas, y no será responsable de ninguna pérdida o daño, directo o indirecto, relacionado con dicho producto, información o recomendaciones o por daños consecuenciales o incidentales. El usuario debe probar cada aplicación para determinar la idoneidad del producto para el uso previsto.

SEALED AIR Protective Packaging. Central: C/Hostal del Pi,16,08630 ABRERA (Barcelona) Tel: +34 93 773 83 25 Fax:+34 93 770 30 42

Department: Calidad Date: 29/01/2024

10 1 FS 000