

Impresoras láser en blanco y negro rápidas, compactas y de bajo consumo energético

i-SENSYS
LBP6030

i-SENSYS
LBP6030B

i-SENSYS
LBP6030w

you can



Impresoras láser en blanco y negro asequibles y compactas, ideales para uso personal o en una oficina pequeña

Impresoras láser en blanco y negro asequibles y compactas diseñadas para uso personal o en una oficina pequeña. Silenciosas, fiables y de bajo consumo energético, ofrecen unas impresiones rápidas y de gran calidad.

Características principales

- Impresoras láser en blanco y negro asequibles y compactas ideales para uso personal o en una oficina pequeña
- Se acabó esperar por la salida de los documentos impresos junto al equipo gracias a la tecnología Quick First Print de primera impresión rápida de Canon y a la rápida velocidad de impresión de 18 páginas por minuto
- Conexión USB de alta velocidad
- Ahorra tiempo y dinero con el ahorro energético líder del mercado
- Su funcionamiento silencioso permite trabajar sin distracciones
- El cartucho Todo en Uno reciclable asegura un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento
- Diseño elegante que ahorra espacio y permite colocarlo fácilmente en casi cualquier lugar
- Wi-Fi para conexión en red e impresión inalámbrica desde PC (LBP6030w)

Contenido del embalaje

Unidad principal, cartucho de cortesía, cable de alimentación, tarjeta de garantía y hoja de advertencia GS, guía de inicio en DVD-ROM, cable USB*

Dimensiones (An x Pr x Al)

364 mm x 249 mm x 199 mm

Sistemas operativos compatibles

Windows Win 8.1 (32/64 bits)/Win 8 (32/64 bits)/Win 7 (32/64 bits)/Win Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)/server 2012 (32/64 bits)/server 2012 R2 (64 bits)/server 2008 (32/64 bits)/server 2008 R2 (64 bits)/ 2003 server (32/64 bits)

Mac OS 10.6 a 10.9

Linux (distribución vía web)/Citrix (FR2)



IMPRESIÓN



COPIA



FAX



ESCANEADO



Wi-Fi*

Canon

*Solo LBP6030w



1 Cassette de 150 hojas
2 Cartucho 725



Especificaciones

MOTOR DE IMPRESORA Velocidad de impresión Método de impresión Calidad de impresión Resolución de impresión Tiempo de calentamiento Tiempo de salida de la primera página Rendimiento Márgenes de impresión	18 ppm monocromo (A4) ¹ Impresión láser monocromo Hasta 2400 x 600 ppp con Refinamiento Automático de la Imagen Hasta 600 x 600 ppp Aprox. 1 segundo desde modo de suspensión 10 segundos o menos desde el modo de encendido Aprox. 7,8 segundos o menos Máx. 5.000 páginas al mes 5 mm superior, inferior, izquierda y derecha
GESTIÓN DE SOPORTES Entrada de papel (estándar) Salida del papel Tipos de soportes Tamaños de papel Pesos de los soportes	Bandeja multitarea de 150 hojas 100 hojas cara abajo Papel normal, Papel grueso, Transparencia, Etiqueta, Sobre A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Tamaños personalizados Sobre COM10/Sobre Monarca/Sobre C5/Sobre DL anchura de 76,2 a 216 mm x longitud de 188 a 356 mm Bandeja multitarea: De 60 a 163 g/m ²
CARACTERÍSTICAS GENERALES Requisitos eléctricos Consumo eléctrico Nivel de ruido Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Peso Entorno operativo Panel de control	CA 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. 870 W o menos En funcionamiento: media aprox. 330 W En espera: media aprox. 1,8 W o menos En espera: media aprox. 2,8 W o menos (Wi-Fi - LBP6030w) En modo de suspensión: media aprox. 0,8 W o menos En modo de suspensión: media aprox. 1,6 W o menos (Wi-Fi - LBP6030w) Consumo eléctrico normal (TEC): 0,47 kWh/semana Potencia de sonido ² : En funcionamiento: 6,34 B o menos En espera: inaudible Presión sonora ² : En funcionamiento: 49,2 dB(A) En espera: inaudible 364 mm x 249 mm x 199 mm Aprox. 5,0 kg Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa sin condensación 2 indicadores LED, 2 teclas de operación - LBP6030 & LBP6030B 3 indicadores LED, 3 teclas de operación: LBP6030w

CONTROLADOR Memoria Lenguajes de impresora Interfaz y conectividad Compatibilidad con sistemas operativos	32 MB UFR II LT USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed y IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32/64 bits)/Win 8 (32/64 bits)/Win 7 (32/64 bits)/Win Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)/server 2012 (32/64 bits)/server 2012 R2 (64 bits)/server 2008 (32/64 bits)/server 2008 R2 (64 bits)/2003 server (32/64 bits)/Mac OS10.6 a 10.9/Linux ³ /Citrix (FR2)
CONSUMIBLES Cartuchos Todo en Uno	Estándar: cartucho 725 (1.600 páginas ⁴) ⁵
Notas a pie de página ⁽¹⁾ La velocidad de impresión puede descender según la configuración del controlador de la impresora, el tamaño y el tipo de papel y el número de páginas que se vayan a imprimir ⁽²⁾ Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296 ⁽³⁾ Solo distribución vía web ⁽⁴⁾ Según la norma ISO/IEC 19752 ⁽⁵⁾ La impresora se suministra con un cartucho de cortesía para 700 páginas	
Descargos de responsabilidad estándar Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso	

