

POWER NECKWARMER



U 00A7.308U



EXIGENCIA TÉRMICA

THERM

5°C / -10°C
41°F / 14°F

Las prendas con exigencia térmica Feel Thermo Plus están orientadas a actividades laborales que se llevan a cabo en lugares fríos y/o a bajas temperaturas.

Temperatura de confort (tco)* comprendida entre los 5°C en actividades de baja intensidad, hasta -10°C en actividades de alta intensidad.

*Temperatura de confort (tco) recomendada, subjetiva a la tolerancia al frío y al calor de cada persona.

COMPOSICIÓN


57% Polipropileno
24% Poliamida
19% Elastano

TECNOLOGÍA

La gama Performance de Lurbel nace con prestaciones de alto rendimiento gracias a sus hilos técnicos multifilamento.

Con esta excelencia se sientan las bases para ofrecer en todas las prendas lo mejor en tecnología textil.

PERFORMANCE



POLIPROPILENO SECCIÓN
HUECA +
BASE
L A Y E R

PESO

35g (talla M)

DESCRIPCIÓN

Prenda fabricada con tecnología seamless (perímetro sin costuras), tejido de punto elástico bidireccional, máxima libertad de movimiento, adaptabilidad y confort.



STANDARD
100
2015OK0636
AITEK
www.oeko-tex.com

POWER NECKWARMER



- ① Perímetro sin costuras
- ② Máxima adaptabilidad

PROPIEDADES TERMORREGULADORAS

De acuerdo con la guía técnica CEN/TR 16422:2012 "CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TERMOREGULATORIAS", ha alcanzado los siguientes niveles de prestaciones para las propiedades termorreguladoras:

Niveles de prestaciones para primera capa (material en contacto directo con la piel):

CLIMAS FRÍOS CLIMAS CÁLIDOS

PROPIEDAD	NIVEL	NIVEL
Resistencia térmica	C Aceptable	B Bueno
Índice de permeabilidad al vapor de agua (transpirabilidad)	B Bueno	A Muy bueno
Transmisión de humedad	B Bueno	B Bueno
Transporte de sudor y capacidad de bloqueo	A Muy bueno	A Muy bueno

- ISO 9237:1995 Clase 1 Según EN-342
- ISO 11092:2014 menor 55m² - Pa/W Según EN-342

COMPATIBILIDAD CUTÁNEA

Muy buena

CITOTOXICIDAD (UNE-EN ISO 10993-5:2009)

Grado:

0 Ninguna 1 Ligera 2 Leve 3 Moderada 4 Severa

OMMC (Norma AATCC TM 195:2017)

3 - Bueno

■ TALLA ÚNICA