



HICHEM V Parka

ref. HCW-550

FIRELINE



EN ISO 14116



Indice 1

EN 1149-5



EN 343



EN ISO 20471



EN 13034



Tipo PB [6]

EN 13034



DESCRIPCIÓN

Parka fabricada para uso en condiciones de visibilidad insuficiente y/o con riesgo para el usuario en condiciones climáticas adversas con riesgos de llama. Cremallera de desprendimiento rápido (sistema anti-pánico) cubierta por tapeta. Un bolsillo en pecho y dos bolsillos inferiores con tapetas apesilladas y cierre por velcro, un bolsillo interno en pecho con cierre por velcro. Puños elásticos con ajuste mediante cinta con velcro. Capucha ajustable y desmontable. Cordón de ajuste interior. Doble banda reflectante perimetral en torso y mangas con bandas sobre los hombros. Forro interno afelpado desmontable. Bucle en pecho portaobjetos.

DESCRIPTION

Parka for use in conditions of insufficient visibility and/or risk for the user in adverse weather conditions with flame risks. Quick-release zipper (anti-panic system) covered by flap. One chest pocket and two lower pockets with reinforced flaps and velcro closure, an inner chest pocket with velcro closure. Elastic cuffs with strap adjustment with velcro. Adjustable and removable hood. Adjustment inner cord. Double reflective band on body and sleeves with bands over the shoulders. Removable internal fleece liner. Chest loop for holding tools.

USO RECOMENDADO

Esta prenda está concebida para todo tipo de actividad en lugares donde se haya riesgos de incendio/explosión tales como refinerías, industria química, petroquímicas, minería, gasolineras, plantas de producción y manipulación de explosivos, industria pirotécnica, etc.

RECOMMENDED USE

This garment is conceived for all kind of works in places with high risk of fire and/or explosion such as refineries, chemical industry, petrochemical units, mining, gas stations, explosives production plants....

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

COLOR COLOUR	MATERIALES MATERIALS	GRAMAJE GRAMMAGE	TALLAS SIZES	CODIGO EAN EAN CODE	EMBALAJE PACKAGING
Amarillo / Azul Marino Yellow / Navy Blue	Exterior: 98% poliéster; 2% fibra antiestática; membrana de PU FR Interior: 100% algodón ignífugo Forro desmontable: 60% modacrílica; 38% algodón; 2% fibra antiestática	Exterior: 250 g/m ² Interior: 180 g/m ² Forro: 350 g/m ²	S	8430951172297	1 UD / BOLSA 10 UDS / CAJA
			M	8430951172303	
			L	8430951172310	
	Exterior: 98% polyester; 2% antistatic fibre; FR PU membrane Interior: 100% FR Cotton Removable lining: 60% modacrylic; 38% cotton; 2% antistatic fibre	Exterior: 250 g/m ² Interior: 180 g/m ² Liner: 350 g/m ²	XL	8430951172327	1 PC / BAG 10 PCS / BOX
			XXL	8430951172334	
			3XL	8430951172341	



FIRELINE



MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).

Lavado a máximo 40°C.

Planchado máximo a 110°C.

No emplear blanqueantes.

No lavar en seco.

No secar en secadora.



MAINTENANCE & WASHING

Storage in its original package in a dry, cool environment away from heat & radiation sources (including sunlight).

Wash at maximum 40°C
Ironing at maximum 110°C


Do not bleach.

Do not dry wash.

Do not tumble dry.

TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO

USER'S SIZES AND MEASUREMENTS TABLE



MEDIDAS (cm)	MEASUREMENTS (cm)	S	M	L	XL	XXL	3XL
A ALTURA	HEIGHT	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194
B PERÍMETRO PECHO	CHEST PERIMETER	94-100	100-106	106-112	112-118	118-124	124-130
C PERÍMETRO CINTURA	WAIST PERIMETER	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122

PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN ISO 14116



Ropa de protección contra el calor y la llama con propagación limitada de llama
Clothing to protect against heat and flame. Limited flame spread

Indice *

REQUISITO REQUIREMENT

Propagación a la llama tejido ext.
Limited flame spread outer fabric

Propagación a la llama tejido int.
Limited flame spread inner fabric

Propagación a la llama costura ext.
Limited flame spread outer seam

Propagación a la llama costura int.
Limited flame spread inner seam

Propagación a la llama banda
Limited flame spread band

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Mínimo 1 - Máximo 3
Minimum 1 - Maximum 3

Mínimo 1 - Máximo 3
Minimum 1 - Maximum 3

Pasa - No pasa
Pass - No pass

Pasa - No pasa
Pass - No pass

Mínimo 1 - Máximo 3
Minimum 1 - Maximum 3



Ropas de protección. Propiedades electrostáticas
Protective clothing — Electrostatic properties



Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6)
Protective clothing against liquid chemicals. Protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)

REQUISITO REQUIREMENT

Tipo Protección
Protection Type

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Parcial (PB [6]) - Completa (6)
Partial (PB[6]) - Complete (6)



Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos
Protective clothing. Garments for protection against cool environments

REQUISITO REQUIREMENT

Clase de resistencia térmica
Thermal resistance class

Clase de permeabilidad al aire
Air permeability class

Aislamiento térmico efectivo resultante (I_{cler})
Resultant Effective Thermal Isolation (I_{cler})

Penetración de agua
Water penetration

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Mínimo 1 - Máximo 3
Minimum 1 - Maximum 3

Mínimo 1 - Máximo 3
Minimum 1 - Maximum 3

WP

MARKING PICTOGRAMMS

EN ISO 11611



Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines
Protective clothing for use in welding and allied processes

CLASE * - A

REQUISITO REQUIREMENT

Clase
Class

Comportamiento a la llama
Burning behaviour

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Mínimo 1 - Máximo 2
Minimum 1 - Maximum 2

A1/A2

EN ISO 20471



Ropa de alta visibilidad
High visibility clothing

REQUISITO REQUIREMENT

Clase
Class

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Mínimo 1 - Máximo 3
Minimum 1 - Maximum 3



Ropa de protección. Protección contra la lluvia
Protective clothing. Protection against rain

REQUISITO REQUIREMENT

Resistencia a la penetración de agua
Water penetration resistance

Resistencia al vapor de agua
Water vapour resistance

Resistencia a la penetración de agua de la prenda completa (opcional)
Water penetration resistance of full garment (optional)

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Mínimo 1 - Máximo 4
Minimum 1 - Maximum 4

Mínimo 1 - Máximo 4
Minimum 1 - Maximum 4

Pasa - No pasa
Pass - No pass

IEC 61482-2



Ropa de protección contra riesgos térmicos de un arco eléctrico
Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc

APC = *

REQUISITO REQUIREMENT

Clase Protección al Arco (APC)
Arc Protection Class (APC)

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Mínimo 1 (4 kA) - Máximo 2 (7 kA)
Minimum 1 (4 kA) - Maximum 2 (7 kA)

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección
Note: A level marked as a "X" means no tested / protection not required

Este EPI es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN ISO 13688, EN ISO 14116, EN 1149, EN 13034, EN ISO 20471 & EN 343. Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL, S.A. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

This PPE is in conformity with the Health and Safety requirements of the Regulation (EU) 2016/425 by meeting the correspondent sections of the standards EN ISO 13688, EN ISO 14116, EN 1149, EN 13034, EN ISO 20471 & EN 343. The values indicated are based in laboratory tests. The product will have a long life when used following the information provided and its duration will depend on the treatment and application of the product. The protection will not be adequate or total if the product is damaged, used incorrectly or in non-recommended applications. 3L INTERNACIONAL, S.A. declines any responsibility for the misuse of this product. In case of hesitation please contact our Technical Department.

Empresa Certificada:

N.R.S. 39-04347/S



3L INTERNACIONAL, S.A.

Avda. Santa Cruz 36
39100 - Santa Cruz de Bezana
Cantabria - España (SPAIN)
Tel.: +34 942 58 23 23 / Fax.: +34 942 58 23 24
3l@3linternacional.com www.3linternacional.com

35135 FT
29/09/22