

#### Información general

#### Impresiones fiables y de calidad para empresas

Disfruta de documentos de calidad profesional. Los Cartuchos de Tinta Original HP ofrecen una fiabilidad impresionante para un rendimiento uniforme y unos resultados duraderos.[1] Imprime con tintas que crean documentos profesionales con colores intensos y textos negros definidos.[2]

# Impresión empresarial homogénea en la que puede confiar

Representa a tu empresa con las patentadas Tintas Originales HP que se han diseñado para ofrecer resultados uniformes y profesionales.

# Reciclaje fácil y gratuito para reducir los residuos[3]

Hasta la fecha, los clientes han reciclado más de mil millones de Cartuchos Originales HP a través del programa HP Planet Partners.[4]

# Chip actualizado[7] para una seguridad de impresión mejorada

Certificación ISO/IEC 20243 OTTP-S de seguridad de la cadena de suministro para una mayor fiabilidad y resistencia a la manipulación.[9]

- [1] Basado en las pruebas internas de HP y en la declaración de almacenamiento en lugares oscuros de Wilhelm Imaging Research. Visita http://www.hp.com/go/printpermanence.
- [2] Aplicable a los Cartuchos de Tinta Original HP 923/924/925.
- [3] La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/hprecycle.
- [4] Consulta la página 6 de http://www.hp.com/SIR2022.
- [7] En comparación con los chips de cartuchos de tinta OfficeJet Pro anteriores.
- [9] Consulta el registro de certificación estándar de Open Trusted Technology Provider™ ISO/IEC 20243:2018 en certification.opengroup.org/register/ottps-certification.

## Especificaciones

Botella/cartucho de impresión, color(es)	Magenta
Tecnología de impresión	Ink
Tipo de consumible	Cartridges
Rango de temperaturas operativas	De 5 a 40 °C
Rango de temperaturas de almacenamiento	De -40 a 70°C
Rango de humedades operativas	HR del 5 al 80 %
Rango de humedades no operativas	HR del 5 al 80 %
Compatibilidad	Impresora HP OfficeJet Pro de la serie 8120 e impresora HP OfficeJet Pro de la serie 8130
Recuento de productos por unidad	1
Cantidad por palé	4224
Cajas de cartón por pallet	176
Número UPC	(301) 197192363225; (CE1) 196786147357; (SE1) 196786147364
Dimensiones (An x F x Al)	114,8 x 23,9 x 100,1 mm
Dimensiones (An x F x Al)	4.52 x 0.94 x 3.94 in
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	114,8 x 23,9 x 100,1 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	4.52 x 0.94 x 3.94 in
Dimensiones del palé (ancho x fondo x alto)	1016 x 1219,2 x 1333,5 mm
Dimensiones del palé	40 x 48 x 52.5 in
Peso del embalaje	Aprox. 0,06 kg
Peso del embalaje	~0.14 lb
Peso del palé	326,6 kg
Peso del palé	719.4 lb
Rendimiento en páginas	400
Contenido de la caja	1 cartucho
Garantía del fabricante	Los cartuchos de tinta y cabezales de impresión de HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

## Especificaciones adicionales

Cajas de cartón por fila	16
Colores de los cartuchos	Magenta
Compatibilidad 01	HP OfficeJet Pro 8120e, 8130e, 8135e
Código UNSPSC	44103105
Código de la lista arancelaria armonizada	3215902000
Ficha técnica, foto 1	AHID/f998dd25988757d912cff8cc81560534fb7fbd59
Garantía	Los cartuchos de tinta y cabezales de impresión de HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de garantía. Esta garantía es válida para este producto siempre que se use en un dispositivo de impresión HP o dispositivo de impresión autorizado OEM. HP podrá sustituir, a su propia discreción, los productos defectuosos o reembolsar el precio de compra indistintamente. Visite el sitio web de asistencia en línea de HP http://www.hp.com/support para saber cómo realizar las devoluciones a su punto de venta y para obtener una lista de las condiciones expresas y números de teléfono de asistencia.
Identificador de producto peligroso 1	HP 924 / 4K0U4N
Información de seguridad de la tinta	Evita el contacto directo con la tinta líquida
Instrucciones de seguridad de la tinta	Siga siempre la información que figura en la etiqueta del producto.
Nota al pie sobre el rendimiento en páginas	Probado en una impresora HP OfficeJet/Pro de la serie 8120. Promedio aproximado conforme a la norma ISO/IEC 24711 o a la impresión continua y metodología de prueba de HP. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Número de filas del palé	11
País de origen	Fabricado en Malasia, Singapur
Peso	Aprox. 0,04 kg
Peso	~0.09 lb
Pictograma de peligro 1	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png
Rango de temperaturas de almacenamiento	-40 to 158°F
Rango de temperaturas operativas	41 to 104°F
Recuento de paquetes	1
Rendimiento en páginas (color)	400 páginas estándar de conformidad con la norma ISO/IEC 19752
Rendimiento en páginas (magenta)	(Aproximadamente 400) páginas
Segmento (filtro)	Premium Home

Segmento empresarial	Premium Home
Selectividad	924
Subgrupo	Standard Capacity Cartridges
Subgrupo de productos	Cartuchos de tinta de capacidad estándar
Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica HP
Texto de peligro 1	ATENCION - Contiene benzotiazolinona, metilisotiazolinona y 2,4,7,9 tetrametil-5-decano-4,7-diol, etoxilado. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Titular de compatibilidad	Los cartuchos de tinta HP 924 funcionan con:

#### Aviso legal — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (es-es) – Apr 24, 2025 9:03 AM UTC+0000