FICHA TÉCNICA

IRU 230 SLV

CODIGO	3029051000005
NORMA	EN 149 A1 + TEST DOLOMITA

DESCRIPCIÓN	Mascarilla amplia que se ajusta incluso bajo protección facial Ofrece alta protección y confort Al ser ligera, aporta mayor confort para el trabajo Fácil de llevar con otros EPI´s faciales y de cabeza Alta tecnología en los filtros medios y carga electrostática para evitar que entre pelusa en el filtro Válvula de exhalación de una dirección para reducir el CO_2 y la humedad, y facilita la comunicación Bandas elásticas ajustables anchas extraíbles en la frontal Sellado completo para un ajuste hermético Para mayor higiene, empaquetado individualmente.
USO	Partículas sólidas y líquidas con base no oleica de esprays Líquidos o partículas con base oleica
PESO	< 32grs
APLICACIÓN	Cemento, cerámica, industria del carbón, construcción, destilación y fábrica de cervezas, tintes, metalurgia, procesado de papel...
NORMA	EN 149 + A1

CARACTERÍSTICAS	
RESISTENCIA RESPIRACIÓN	Inhalación: 30 lpm <100Pa 95 lpm <300Pa Exhalación: 160 lpm < 300Pa
EFICENCIA EN EL FILTRADO	filtros > 94% de partículas sólidas y líquidas