

## Gafas panorámicas autoclave Clearview, para una excelente claridad óptica

- **Visión maximizada:** Las gafas BioClean™ Clearview Autoclavable BCAP cuentan con una lente antirrayas y antivaho que es profunda y extra ancha, para un mayor campo de visión
- **Reducción de los riesgos de contaminación:** Estas gafas BioClean™ clearview se procesan en un entorno ISO Clase 4 con certificación NEBB y poseen un sistema de ventilación indirecta para reducir el riesgo de contaminación.
- **Mayor durabilidad:** El robusto diseño de estas gafas autoclavables puede soportar 40 ciclos de autoclave de 30 minutos de duración a 121°C/250°F
- **Mayor comodidad:** Estas gafas autoclavables para salas limpias están fabricadas con una montura de caucho termoplástico supersuave, una diadema de silicona sin látex que no desprende pelusas y ganchos de polipropileno adecuados para llevar sobre las gafas.



### Key Features and Benefits

- **Objetivo panorámico gran angular:** Para un campo de visión más profundo y amplio
- **Sistema de ventilación indirecta:** Reducción de los riesgos de contaminación
- **Diseño resistente al autoclave:** Para gafas de visión clara duraderas

### Industrias

- Entornos controlados y críticos
- Laboratorio e Investigación
- Producción y Fabricación

### Recomendado para

- Fabricación de Instrumental Médico
- Síntesis de productos orgánicos y materiales
- Preparación de productos farmacéuticos
- Limpieza y preparación de salas limpias
- Fabricación de nutracéuticos
- Fabricación de semiconductores

- Ensamble de Electrodomésticos
- Operaciones de Mezclado en



# BioClean™ Clearview

## Gafas autoclavables

### BCAP

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                        | Caucho termoplástico, Policarbonato, Silicona, Polipropileno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Color                           | Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normas de Auditoría             | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Niveles                         | Número CE, EN 166:2001, Categoría II, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resumen de Empaque              | <p>Gafa (BCAP y BCAP-1): Una unidad por bolsa interna sellada de plástico (que hay que retirar antes de esterilizar en autoclave); 12 bolsas por caja interior; cinco cajas por cartón (60 unidades).</p> <p>Lentes de repuesto (BCAP-SL): Una unidad por bolsa sellada de plástico; 10 bolsas por caja interior; 10 cajas por cartón (100 unidades)</p> <p>Correa de recambio (BCAP-SS)*: 25 unidades por bolsa sellada de plástico; dos bolsas por caja interior; 10 cajas por cartón (500 unidades)</p> <p>*Cada correa individual incluye ganchos de ajuste y clips de correa.</p> |
| País de Origen                  | Taiwán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Método de Esterilización        | Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Clase Salas Limpias             | Clase 4 ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha de Caducidad              | Cinco (5) años desde la fecha de fabricación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estructura del Número Estándar  | EN166 - Estándar Europeo de Protección Ocular Individual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Clase Óptica                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instrucciones de Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; conservar en lugar seco y en su envase original. Mantener alejado de fuentes de ozono. Si los productos se almacenan correctamente, como se indica, no perderán sus prestaciones ni cambiarán sus características de forma significativa. Si los productos pueden verse afectados por el envejecimiento o el almacenamiento, la fecha de caducidad se menciona en los materiales de envasado.                                                                                                                                                |
| Peso                            | 103g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### PHYSICAL PROPERTIES

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones Totales | Grosor de la lente ( $\pm 0,3$ mm): 2,1 mm <br> Anchura del puente ( $\pm 0,5$ mm): 50 mm <br> Altura del puente ( $\pm 0,5$ mm): 25 mm <br> Anchura total (de bisagra a bisagra)( $\pm 3$ mm): 160mm <br> Altura total ( $\pm 3$ mm): 85mm <br> Peso total: 103g <br> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

|      |                 |                                |                  |                   |
|------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
|      | TALLA           | Gafas panorámicas en autoclave | Replacement Lens | Replacement Strap |
| BCAP | Nº NUEVO PEDIDO | BCAP                           | BCAP-SL          | BCAP-SS           |



# BioClean™ Clearview

## Gafas autoclavables

### BCAP

#### EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

| Required Markings                   | Markings On Frame                                        | Meaning                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Manufacturers Identification's Mark | Ansell                                                   | Ansell                                                |
| Brand                               | BioClean™                                                | BioClean™                                             |
| Standard Number                     | EN166 - Estándar Europeo de Protección Ocular Individual | Norma europea sobre protección individual de los ojos |
| Field of Use                        | 3                                                        | Líquidos (gotas o salpicaduras)                       |
| Field of Use                        | BT                                                       | Impacto energético medio a temperaturas extremas      |
| Conformity Mark                     | CE                                                       | Conformidad con las normas europeas                   |
| Field of Use                        | UKCA                                                     | Conformidad con la norma británica                    |

#### EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

| Required Markings                   | Markings On Ocular | Meaning                                          |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Manufacturers Identification's Mark | BioClean™          | BioClean™                                        |
| Optical Class                       | 1                  | Alta calidad óptica                              |
| Mechanical Strength                 | BT                 | Impacto energético medio a temperaturas extremas |
| Field of Use                        | N                  | Resistencia al empañamiento                      |
| Field of Use                        | O                  | Ocular original                                  |
| Original Or Replacement Ocular      | ▽                  | Ocular de sustitución                            |

Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

##### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

##### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

##### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1-800-363-8340

##### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

##### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Estándares de rendimiento y de  
conformidad reglamentaria



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.



