

GUANTE NITRILO HR 8 AZUL

Versión: 01 Fecha: 06/2025

FT_CU-GDNIT-AZ-HR08



DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Guante de examen de nitrilo de Alta Resistencia (High Risk), sin polvo, color azul, desechable. Ambidiestro.
- Interior: sin polvo y clorinados para facilitar el calzado.
- Terminación: bordillo enrollado.
- Superficie: micro texturizada en dedos para facilitar la función antideslizante.
- Peso (g): $10,6 \pm 1,5(S)$, $11,4 \pm 1,5(M)$, $12,5 \pm 1,5(L)$, $13,5 \pm 1,5(XL)$ (AQL 4.0).
- Longitud (mm): 300 ± 15 (AQL 4.0).
- Ancho (mm): $84 \pm 10 (S)$, $94 \pm 10 (M)$, $105 \pm 10 (L)$, $113 \pm 10 (XL)$ (AQL 4.0).
- Espesor en palma (mm): $0,15 \leq 0,19 \leq 0,23$.
- AQL para defectos mayores de 4.0 y menores de 6.0

NORMATIVA

Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Apto para todos los tipos de alimentos excepto los alimentos ácidos.

Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual Categoría III

EN 21420:2020	Guantes de protección. Requisitos generales.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo A	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos.
EN ISO 374-5:2016	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos por microorganismos.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo A

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo A  JKOPST	QUÍMICO	COD.	NIVEL	Degradación (%)		
	N-heptano (CAS Nº 142-82-5)	J	6	27,3		
	Hidróxido sódico 40% (CAS Nº 1310-73-2)	K	6	-11,5		
	Ácido nítrico 65% (CAS Nº 7697-37-2)	M	1	97,8		
	Hidróxido de Amonio 25% (CAS Nº 1336-21-6)	O	2	18,8		
	Peróxido de Hidrógeno 30% (CAS Nº 7722-84-1)	P	3	-11,9		
	Ácido fluorhídrico 40% (CAS Nº 7664-39-3)	S	2	X*		
	Formaldehído 37% (CAS Nº 50-00-0)	T	6	-3,9		
Niveles	1	2	3	4	5	6
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

*Se desconoce el rendimiento de degradación del ácido fluorhídrico 40%, por lo que es importante controlar cuidadosamente las características físicas del guante durante el uso y detener el uso inmediatamente si hay signos de degradación.



EN ISO 374-5:2016



VIRUS



Cat III

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

Estos guantes pueden contener productos químicos residuales utilizados en su fabricación que pueden causar reacciones alérgicas en la piel de algunas personas. Si ocurre alguna reacción en la piel, suspenda su uso. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes. Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en un dispensador, que es adecuada para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Referencia/Color	Talla	EAN 13	DUN 14
CU-GDNIT-AZ-HR08	S	8430117933960	18430117933967
	M	8430117933984	18430117933981
	L	8430117933991	18430117933998
	XL	8430117934004	18430117934001

Formato de la unidad mínima venta (EAN): Dispensador 50 unidades

Ancho: 26 cm

Alto: 12,5 cm

Largo/profundo: 6 cm

Caja (DUN): 10 Dispensadores

Ancho: 26 cm

Alto: 27 cm

Largo/profundo: 31,5 cm

Capas/Palet: 5

Cajas/Capa: 10

Cajas/Palet: 50

Altura palet: 1,50 m

