

**Hoja de Datos modelo 9906 006 uvex pheos magnetic****UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth****Características Producto**

- Visor para la protección contra los efectos de arcos eléctricos • Clase 1 (4kA), certificado por GS-ET 29
- Visor para PC con tecnología de recubrimiento uvex supravision excellence
- Sistema de enganche magnético
  - El visor se puede quitar del casco en cualquier momento mediante un sistema de clic magnético
  - El visor se puede colocar sobre la carcasa del casco en una posición de descanso
- Sistema bien equilibrado, alivio ergonómico para el usuario
- Marcado 3 (gotas y salpicaduras de líquidos), 8 (arcos eléctricos) y 9 (metal fundido y sólidos calientes)
- Se puede combinar con el casco de seguridad industrial uvex pheos E-S-WR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible con orejeras uvex pheos K2P magnético (2600.215)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Detalles Técnicos</b><br><br><b>Montura</b><br>Material<br>Color<br><br><br>Código ID del fabricante<br>Norma aplicable<br>Campo de uso<br>GS-ET-29<br>Campo de uso<br>Impacto baja energía<br>Símbolo de conformidad<br>Nº de organismo notificado<br><br><b>Lentes</b><br><br>Material<br>Grosor<br>Tratamiento<br>Color<br>UV protección<br><br><br>Filtro<br>Código ID del fabricante<br>Clase óptica<br>Resistencia al impacto<br><br>Campo de uso | <b>Pieza frontal</b><br>PE<br>negro<br><br><b>Marcado</b><br><br>W<br>166<br>3 (gotas y salpicaduras de líquido)<br>8-2 (fallo de arco según GS-ET 29)<br>9 (metal fundido y sólido calientes)<br>B (120m/s)<br>CE<br>0196<br><br>PC<br>2,2 mm<br>uvex supravision excellence<br>Transparente<br>UV 400nm<br><br><b>Marcado</b><br>2C-1,2 (DIN EN 170)<br>W<br>1<br>B (120m/s)<br><br>8-1-0 (fallo de arco según GS-ET 29) |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Resistencia a la abrasión | 9                                  |
| Antiempañante             | K                                  |
| Símbolo de conformidad    | N                                  |
|                           | CE                                 |
| <b>Otros Datos</b>        |                                    |
| Peso                      | 176 g                              |
| Embalaje                  | 12 visores por caja                |
| Normativa                 | DIN EN 166 y DIN EN 170 y GS ET 29 |
| Categoría EPI             | Categoría III                      |