

Fines especiales

Fecha de impresión 07-11-2018

Material del guante

- Nitrilo (Material del recubrimiento)
- Algodón (Material del forro)
- Poliéster no tejido (Material del forro)
- Poliéster (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos

Sensibilizadores

- Sin sensibilizadores

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Excelente resistencia al corte
- Resistente al calor intermitente hasta a 180°C
- Máxima resistencia a la abrasión
- Un confort superior

Datos de prueba EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	2	2	4	1		
EN388:2016	2	2	4	1	B	

Inflamabilidad:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia al calor por contacto:

Nivel de rendimiento 2 Temperatura de contacto 250°C >15s

Resistencia al calor convectivo:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia al calor radiante:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia a pequeñas proyecciones de metal fundido:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia a grandes cantidades de metal fundido:

Nivel de rendimiento X (test not applicable)

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y @EN aplicables.

Se clasifican como "Diseño complejo" (= Protección contra riesgos mortales).

Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Aplicación - Limitaciones de uso

No usar en presencia de llamas o a temperaturas > 180°C

No usar en aplicaciones de corte de gran intensidad

Protección mecánica y contra el calor

El guante no es impermeable, por lo tanto, no se debe usar con sustancias químicas

Almacenamiento

- Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición. Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Construcción	Material del forro	Material del recubrimiento	Color	Tallas EN	Longitud (mm)	Envasado
Cortados y cosidos	Algodón Poliéster no tejido Poliéster	Nitrilo	Gris	8,9,10	240	12 pares por bolsa; 6 bolsas por caja

La longitud del guante se sitúa por debajo de los requisitos EN de longitud mínima del guante. Por esta razón, el guante se clasifica 'Para aplicaciones especiales'

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com