



NEW

MY-T-GEAR 513

Número de artículo: 20641432

MY-T-GEAR 513 tiene un borde con reborde para un sellado facial seguro. El diseño ergonómico del interior permite adaptarse a más rasgos y tamaños faciales.

- ☐ Excelente material filtrante para una baja resistencia a la respiración
- ☐ Capas exterior e interior más suaves para un ajuste cómodo
- ☐ Clip nasal oculto de plástico ajustable individualmente para un ajuste excelente
- ☐ La válvula unidireccional reduce la acumulación de calor y humedad en el interior de la máscara para mayor comodidad
- ☐ Espuma interior completa adaptada al grado FFP3 para proporcionar un sellado aún más seguro
- ☐ Correas elásticas para la cabeza
- ☐ Se puede equipar fácilmente con gafas de seguridad, casco, anteojos, orejeras y otros accesorios para los ojos
- ☐ Los materiales no contienen látex ni caucho natural

Las máscaras MY-T-GEAR 513 han sido probadas y cumplen con la normativa europea EN149:2001+A1:2009 sobre equipos de protección individual. Esta norma especifica los requisitos de rendimiento y los criterios de prueba para los dispositivos de protección respiratoria (respiradores) destinados a proporcionar protección contra atmósferas que contienen sustancias que pueden ser nocivas si se inhalan.

- ☐ FFP = Grado de eficiencia de filtración (FFP1 is >80%, FFP2 is >94%, FFP3 is >99%)

Grado	APF	NPF
FFP1	4 x OEL	4 x OEL
FFP2	10 x OEL	10 x OEL
FFP3	20 x OEL	50 x OEL

* OEL = Límite de exposición ocupacional

El respirador con filtro está diseñado para aplicaciones que implican polvo y fibras finas no tóxicas y debe utilizarse únicamente para proteger al usuario de aerosoles sólidos y líquidos.

A continuación se incluye una guía para la selección de respiradores (sin carácter exhaustivo):

Grado	Posibles Aplicaciones
FFP1	Trabajos con madera, construcción y mantenimiento
FFP2	Trabajos con metales, minería y canteras
FFP3	Pintura con pulverizador, enlucido, manipulación de amianto

Modelo del producto: MTG 513	
Estándar	EN149:2011 + A1:2009
Clasificación	FFP3 NR
Forma	Máscara preformada/copa
Válvula	Con válvula
Correas para la cabeza	Si
Carbón activado	No
Espuma nasal	Si
Pieza nasal	No
Sello de espuma completo	Si
Materiales	Sin látex y sin contenido de látex de caucho natural
Limitación del tiempo de servicio	Cinco (5) días naturales consecutivos (incluidos los días de no uso)
Almacenamiento	En condiciones limpias y secas, dentro del rango de temperatura
Condiciones de almacenamiento	-5 °C a +50 °C, con una humedad relativa máxima de <75 %
Vida útil	3 años
GTIN (código de barras)	xxxxxxxxxxxx
Cantidad por paquete	10 unidades/caja, 12 cajas/estuche
Artículo SAP (cada uno)	20641432