

NITRILO	AZUL	REF: RNU9	S-XXL/7-11	SATINADO
---------	------	-----------	------------	----------

Guante nitrilo azul, disponible en azul, con su interior satinado, no flocado. Guante de alta sensibilidad resistente al contacto con algunos químicos. Uso recomendado para procesamiento de alimentos, higiene, manufactura, agroquímicos. Entorno de trabajo en que la manipulación, agarre y sensibilidad sea necesario.

Características:

No contiene proteína de látex, apto para alérgicos al látex	Palma con acabado en rombos invertidos en su palma y puntas para facilitar agarre
Azul. Alto agarre en entorno con grasas	Satinado. Sin flocado y sin látex
Durabilidad contra disolventes, aceites, grasas	Cumplimiento normativa sobre manipulación de alimentos.
Grosor especial para un buen tacto.	Flexibilidad y Adaptabilidad

Presentación:

- Caja de 144 pares
- Embolsados individualmente
- Embalaje contiene: 12 paquetes de 12 unidades
- Dimensión bolsa: 250 x 140 x 10 mm



Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, portugués y francés.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.



Dimensiones del Guante	
LONGITUD	Min 320 mm
Grosor palma mm (± 0.02)	0.33 mm
Grosor en palma en mil	0.11 mil

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

NORMATIVA:

- **Guante de Categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425.**
- **EN ISO 21420:2020**
- Normativa alimentaria 10/2011 sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. **Reglamento (EC) No 2023/2006.** Buenas prácticas de Fabricación de materiales y objetos destinados a contacto con alimentos y Reglamento **(UE) 2025/351. Regulación (EC) No 1935/2004:** Material y artículos en contacto con alimentos. . Reglamento **UE 2024/3190** de 19 diciembre 2024, que deroga R UE 2018/213. BPA. Bisfenol A*: CAS 80-05-7.
- **EN 388:2016+A1:2018. Protección contra riesgos mecánicos.**
 - A: Resistencia a la abrasión (nivel rendimiento de 0 a 4)
 - B: Resistencia al corte por cuchilla (nivel rendimiento de 0 a 5)
 - C: Resistencia al desgarro (nivel rendimiento de 0 a 4)
 - D: Resistencia a la perforación (nivel rendimiento 0 a 4)
 - E: Resistencia al corte afilado (nivel de A a F) La X significa que no se ha testado.

RESISTENCIA QUÍMICA

PERMEACIÓN EN 16523-1:2015. RIESGOS QUÍMICOS EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación. Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	LETRA	NIVEL
METANOL	A	1
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	K	6
ÁCIDO SULFÚRICO 96%	L	1
ÁCIDO ACÉTICO 99%	N	1
HIDRÓXIDO DE AMONIO 25%	O	3
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%	P	6
FORMALDEHIDO 37%	T	6

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = -7%

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

(DR) O: Hidróxido de Amonio 25% = 31.06%

(DR) P: Peróxido de Hidrógeno 30%: 16.9%

(DR) T: Formaldehido 37% = 2.7%

(DR) N: Ácido Acético 99% = 100%

(DR) L: Ácido Sulfúrico 96% = 99.7%

- Este producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento CE 1272/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1% de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo VII del Reglamento 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El EPI tipo GUANTE RNU9 debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias y hongos). Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo. Los niveles de rendimiento declarados para los guantes se basan en pruebas realizadas en la zona de la palma del guante. Antes de ponerse los guantes cerciórese que no tienen defectos, pinchazos o roturas. Elimine el guante si se pincha o desgarrar durante el trabajo.

EN 388: 2016+A1:2018

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Tipo B

EN ISO 374-5:2016



2101X



KOPT



CAT III



2777

REF	Color	Talla	T. numérica	EAN BOLSA	EAN 14 CAJA
2246	AZUL	7	SMALL/PEQUEÑA	8435234522462	18435234522469
2247	AZUL	8	MEDIUM/MEDIANA	8435234522479	18435234522476
2248	AZUL	9	LARGE/ GRANDE	8435234522486	18435234522483
2249	AZUL	10	X-LARGE/SUPER GRANDE	8435234522493	18435234522490
2309	AZUL	11	XX-LARGE/EXTRA GRANDE	8435234523094	18435234523091

Logística:

Caja: 144 guantes

Paquete: 12 pares

12 PAQUETES X 12 PARES

Palet: 48 cajas

Caja: 370 mm largo x 245 mm

alto x 295 mm ancho

RUBBEREX SPAIN S.L

Rev 201 JUN26

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España