

GUANTES DE LÁTEX VOLTIUM - CGM0 VOLTIUM

Guante de látex natural aislante "compuesto" que incorpora protecciones mecánicas y frente a los riesgos térmicos de arcos eléctricos.



NORMATIVA



GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

- Protección individual contra los choques eléctricos durante la realización de trabajos en tensión en maniobras de 1.000 a 1.500V.

CARACTERÍSTICAS

- Guante aislante de clase 00 (500V) a clase 4 (36.000V).
- Equipo de protección individual de categoría III.
- Diseño del guante para mejorar la ergonomía y la destreza.
- Categoría RC (Resistencia al ácido, aceite, ozono y muy bajas temperaturas).
- Temperatura de utilización -25°C a +55°C.
- Resistencia mecánica superior a la perforación, la abrasión, el corte y al desgarro, según las especificaciones de guantes "compuestos".
- Marcado del guante conforme a la norma CEI 60903.
- Código QR para la trazabilidad del guante con acceso directo al histórico de los informes de ensayo.
- Bolsa individual que asegura la protección UV.

MATERIALES	COLOR	GRUESO	TALLAS	EMBALAJE
Látex	Naranja	2.30 mm	8/M 9/L 10/XL 11/XXL	1 pares/paquete 1 pares/caja



Guantes aislantes de clase 00 (500V) a clase 4 (36000V).

Equipo de protección individual EPI CAT III.

Categoría AZC (resistente a Ácidos, ozono y muy bajas temperaturas).

Categoría RC (resistente a Ácidos, aceite, ozono y muy bajas temperaturas).

Tensión máxima (v)				
Clase	Categoría	Ac	Dc	Peso (gr)
00	Azc	500	750	90
0	Rc	1000	1500	200
1	Rc	7500	11250	270
2	Rc	17000	25500	450
3	Rc	26500	39750	560
4	Rc	36500	54000	800

NORMATIVAS