

FICHA TECNICA



securityline



MOD. MIRLO

EN ISO 20345:2011
S3 +CI +HI+ SRC+HRO

Tallas: 36-48

Sport Plus

CARACTERISTICAS



PUNTERA DE FIBRA DE VIDRIO



ABSORCION DE ENERGIA



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA PU+NITRILO



TRATAMIENTO HIDROFUGO



HORMA EXTRA-ANCHA



ANTIESTÁTICO



AISLANTE AL FRIO



SUELA ANTIABRASIVA



PIEL NOBUK HIDROFUGADA



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTIPERFORACION NO METALICA



CALZADO CONFORTABLE



MOD. MIRLO

EN ISO 20345:2011 S3 +CI +HI+ SRC+HRO

Tallas: 36-48

PUNTERA

- Puntera de FIBRA DE VIDRIO resistente a impactos de 200 julios. (S2)

PLANTILLA

- Plantilla antiperforación NO metálica
- Protección frente al punzonamiento 1100nw (S3)

SUELA

- Suela de PU+NITRILO resistente al calor por contacto a 300°C (HRO)
- Máximo nivel en antideslizamiento (SRC)
- Calzado antiestático (A)

PIEL

- Empeine de piel NOBUK hidrofugada

HORMA

- Horma extra ancha

SISTEMA DE CIERRE

- Sistema de cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido

FORRO

- Textil higienico y transpirable



MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.

