

Ficha técnica 1451

Especificaciones:

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------|---------|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt: | 640-720 |
| | Asiento | Alt: | 405-520 |
| | | Ancho: | 455 |
| | | Prof: | 390 |
| | Total: | H: | 1245 |
| | | A.(s.b.): | 460 |
| A a.b.: | | 650/720 | |
| L: | | 630 | |
| Embalaje | Peso: | kg | 14,5 |
| | Volumen | m³ | 0,15 |



Acabado de serie

Utilidad

| | | |
|---------------|---|---|
| Respaldo | Ajustable en altura. Respaldo con espuma Moldeada. Diseño individual. Soporte de respaldo 3D. Densidad de espuma 50 gr/dm³. | El respaldo ofrece un soporte óptimo gracias a la forma tridimensional del soporte del respaldo. El respaldo no cede, como otras piezas estándar de espuma. La alta densidad de la espuma asegura la comodidad incluso para un uso de más de tres horas. Los elementos de diseño dan a la silla un efecto muy elegante. |
| Asiento | Espuma moldeada con densidad de 50 gr/dm³. | Más confort durante más tiempo puesto que la alta densidad de la espuma evita el desgaste. Además, contribuye a la mejora de la circulación sanguínea. |
| Pistón de gas | Pistón de gas con cubierta de aluminio y capacidad de elevación de 115mm. | Ajuste de altura del asiento de 405 a 520 mm. |
| Mecanismo | Mecanismo de contacto permanente. El Respaldo sigue el movimiento de la espalda permanentemente, y asegura un soporte correcto. El respaldo puede ser ajustado de forma continua. | La espalda tiene un soporte constante y la parte del estómago se alivia. Esto evita la presión en la parte superior distribuyéndose de manera homogénea por la columna. |
| Backrest bar | Sistema de ajuste del respaldo Up and Down. El respaldo tiene un ajuste de altura de 80mm mediante un sistema de grados automático. | El punto de soporte puede ser adaptado individualmente por el usuario, esto asegura un soporte óptimo de la espalda y estimula una posición vertical en el asiento. |
| Base | Polipropileno, Ø 640 mm, negro. | Muy estable. |
| Ruedas | Ruedas dobles duras. | Para suelos blandos. |
| Cubierta | Tela resistente, 100% polyester. Resistente a la abrasión, 30.000 ciclos, 230 g/rm. | |
| Garantía | 3 años de garantía. | |

Ficha técnica 1451

Especificaciones:

| | | | |
|-------------------|----------------|---------|---------|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt: | 640-720 |
| | Asiento | Alt: | 405-520 |
| | | Ancho: | 455 |
| | | Prof: | 390 |
| | Total: | H: | 1245 |
| A.(s.b.): | | 460 | |
| A a.b.: | | 650/720 | |
| L: | | 630 | |
| Embalaje | Peso: | kg | 14,5 |
| | Volumen | m³ | 0,15 |



Opciones

Utilidad

| | | |
|--------|-------------------------------------|--|
| Ruedas | Ruedas dobles blandas. | Para suelos duros. |
| Base | Aluminio pulido. | Muy estable, larga duración. |
| Brazos | Brazos anulares o multifuncionales. | Los músculos del cuello se pueden aliviar usando estos brazos. |