

Ficha técnica 0101

Especificaciones: Silla giratoria con respaldo bajo

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------|---------|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt: | 600-660 |
| | Asiento | Alt: | 420-550 |
| | | Ancho: | 460 |
| | | Prof: | 410-460 |
| | Total: | H: | 1210 |
| | | A.(s.b.): | 460 |
| | | A a.b.: | 600 |
| L: | | 660 | |
| Embalaje | Peso: | kg | 15 |
| | Volumen | m³ | 0,12 |



Acabado de serie

Utilidad

| | | |
|---|---|---|
| Ruedas | Ruedas de seguridad dobles con freno dependiente del peso, versión blanda. | La silla está bloqueada contra desplazamiento cuando no hay nadie sentado y se puede utilizar en cualquier entorno. |
| Base | Base estable de plástico. | |
| Ajuste neumático de la altura del asiento | | La altura del asiento se puede regular sin escalonamiento mediante el muelle neumático de seguridad, probado por la TÜV alemana. |
| Mecanismo | El respaldo sigue el movimiento de la espalda ejerciendo una contrapresión constante. El respaldo se puede inclinar y bloquear en cualquier posición. | Mientras la persona está sentada, el respaldo sigue el movimiento de la espalda y da soporte a la musculatura de la misma. |
| Asiento | Asiento con forma ergonómica, con una marcada concavidad y revestimiento estable de plástico. | De esta forma, el asiento se adapta mejor al cuerpo y la persona se puede sentar bien al fondo. La forma de la silla impide el deslizamiento hacia delante. Esto fomenta una posición erguida al estar sentado y hace que la persona mantenga una buena postura corporal. |
| Respaldo | Respaldo bajo con forma ergonómica, regulable en altura, profundidad e inclinación. | El respaldo se puede adaptar a los requisitos individuales de cada persona. La forma de la región lumbar fomenta una postura recta al estar sentado. |
| Material | Grupo de material Tec en 3 colores. Tapizado resistente y fácil de limpiar fabricado en 100 % poliéster. 30 000 ciclos de abrasión, 230 g/lfm, conforme a las disposiciones de protección antiincendios de la norma EN1021 Parte 1. | |
| Garantía | 3 años de garantía de sustitución | |
| Ajuste de la profundidad del asiento | Mediante asiento deslizante, 50 mm. | Las personas de mayor estatura tendrán una mayor superficie de apoyo para los muslos. |

Ficha técnica 0101

Especificaciones: Silla giratoria con respaldo bajo

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------|---------|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt: | 600-660 |
| | Asiento | Alt: | 420-550 |
| | | Ancho: | 460 |
| | | Prof: | 410-460 |
| | Total: | H: | 1210 |
| | | A.(s.b.): | 460 |
| A a.b.: | | 600 | |
| L: | | 660 | |
| Embalaje | Peso: | kg | 15 |
| | Volumen | m³ | 0,12 |



Opciones

Utilidad

Reposabrazos

Reposabrazos en aro o reposabrazos multifuncionales en T.

Descarga de la musculatura del cuello y de la nuca.