

Ficha Técnica

Departamento de Calidad

Fecha: 3/01/2011

**PRODUCTO: KIT SIMONCLICK PLUS 500 AZUL-BLANCO
ESTANTERIAS SIMÓN S.L.**

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO: - KIT SIMONCLICK PLUS 500 AZUL-BLANCO

**COLOR ESTANTERÍA: - Azul Ral 5015
- Blanco Ral 9003**

DIMENSIONES: 2000x1000x500 mm

**COMPOSICION: - 8 Perfiles de 1000 mm
- 5 Bandejas de 1000x500 mm
- 10 Largueros 1000 mm
- 6 Largueros 500 mm
- 4 Pies de plástico
- 1 Cartel descriptivo del producto**

CAPACIDAD DE CARGA: - 180 Kg repartidos por balda

**EMBALAJE: - Palet de 14 Unidades
-Artículo recubierto plástico 20 micras**

**CODIGOS DE PRODUCTO:
- Cod.Interno: 442100024201055
- Cod.EAN 13: 8435104907412**



**PRODUCTO REALIZADO SEGÚN LOS REQUISITOS RECOGIDOS PARA DISEÑO FABRICACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAJE SEGUN NORMA UNE- ISO 9001:2000**

PRODUCTO: KIT SIMONCLICK PLUS 500 AZUL-BLANCO
ESTANTERIAS SIMÓN S.L.

FICHA DE MATERIAS PRIMAS Y COMPONENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE COMPONENTES		Calidad
<ul style="list-style-type: none"> • 4 PIES DE PLASTICO 		
<ul style="list-style-type: none"> • ACERO LAMINADO EN FRIO DC01 		NORMA EN 10130
CARACTERÍSTICA	VALOR NOMINAL	
Carga de rotura	270 a 410 N/mm ²	
Limite Elástico	280 máximo N/mm ²	
Flecha longitudinal máxima	1,5 mm por metro	
Flecha transversal máxima	9,5 mm por metro	
<ul style="list-style-type: none"> • ACERO DECAPADO S-235 		NORMA EN 10025
CARACTERÍSTICA	VALOR NOMINAL	
Carga de rotura	350 a 510 N/mm ²	
Limite Elástico	235 mínimo N/mm ²	
Flecha longitudinal máxima	1,5 mm por metro	
Flecha transversal máxima	9,5 mm por metro	
<ul style="list-style-type: none"> • PINTURA EN POLVO EXENTA DE PLOMO Y DISOVENTE 		EPOXI POLIESTER

