

### Características FI. 3 Silla de asiento y soporte con aro reposapiés

Artículo: 9419

#### Dimensiones in mm

Asiento:	H:	510-780
	B:	360
	T:	300

#### Embalaje

Peso:	kg	13,5
Volumen:	m³	0,15



#### Equipamiento Básico

#### Beneficio

Superficie de asiento	Asiento antideslizante gracias a su superficie ondulada. Apoyo integrado para la espalda	Sujeción especialmente buena Buen apoyo de la región lumbar
Versión del asiento	Acolchado integral (PU): el acolchado de PU SoftTouch ofrece la máxima resistencia y facilidad de limpieza. Color negro (2000)	Se recomienda su uso en entornos en los que se está en contacto con materiales de trabajo agresivos. La superficie es resistente y extremadamente robusta, y se puede lavar y limpiar sin problemas.
Altura del asiento	Ajuste de la altura del asiento de 510 a 780 mm sin escalonamientos mediante el muelle neumático de seguridad con cubierta protectora.	Combinación de silla y taburete con un margen extraamplio de regulación de la altura del asiento. La cubierta protege el muelle neumático del polvo y la suciedad.
Técnica	Asiento giratorio en 360°	Máxima libertad de movimiento
Base	Base de cinco pies de plástico con acabado plano.	Alta estabilidad, durabilidad e integridad. Los extremos de los pies con acabado plano protegen frente a tropiezos.
Ruedas/tacos	Tacos de plástico amplios y resistentes a los roces.	Alta firmeza
Ayuda para alcanzar el asiento	Aro reposapiés cromado de altura regulable.	Ofrece apoyo al ejercer mucha fuerza y se puede regular en altura de forma fácil y rápida.
Material	Todos los materiales son de variedad pura y reciclables.	Respetuoso con el medio ambiente
Normas	DIN 68 877 Certificado GS de «seguridad comprobada» Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001 Reglamento (CEE) n.º 1836/93 y sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001	Seguridad de suministro
Garantía	10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa	Calidad asegurada y gran rentabilidad