

### Descripción




Silla giratoria con asiento tapizado y respaldo en malla

- asiento: 7 capas de madera - 10,5 mm, espuma de densidad 35kg/m<sup>3</sup> – 45mm, cubierta de polipropileno.
- respaldo: tubos de acero Ø22x1.5mm y Ø18x1.5mm,
- malla de poliéster – gramaje 35kg/m<sup>3</sup> – 45mm
- base de 5 radios de nylon
- tapizado en tela grupo 1
- Ruedas para suelos duros o blandos

### Dimensiones

#### INTRATA O-13 FS



#### Dimensiones basicas:

- Altura total: 1000-1130 mm
- Altura del asiento: 425-555 mm
- Anchura del asiento: 440 mm

### Características



Mecanismo sincronico **FS** :

- Flotación libre
- Respaldo sincronizado con asiento con proporción: 20° respaldo y 11 ° asiento
- Bloqueo de respaldo en 5 posiciones
- Ajuste de la fuerza de resistencia del respaldo mediante una perilla.
- Ajuste de altura de asiento mediante pistón de gas
- Antichoque de respaldo

### Certificados



- Certificado de durabilidad: EN1335, EN1022
- Marca GS (Geprüfte Sicherheit)
- Certificado de la malla: EN 1021-1,2

### Garantía



- 3 años de garantía

### Modelos similares



INTRATA O12HR GTP36  
TS16



INTRATA O12 GTS TS16



INTRATA O12 HRU R20N  
TS16



INTRATA O 13HRU  
STEEL 36 CHROME