HILADOS BIETE, S.L.

RESSOL CLEANING EQUIPMENT

Ref. 00633 - Mango Metálico Pintado 1.400 mm.

APLICACIONES: Mango **indicado para todo tipo de fregonas y escobas.**

Por su rosca universal se adaptan a cualquier tipo de fregona, cepillo, escoba, etc.

El recubrimiento plastificado acrílico está diseñado con la finalidad de evitar el deslizamiento de las manos.

Medidas	Espesor	ø	Saco
1.400mm.	0,32 mm.	22 mm.	60 Uni. (5x12)

Áreas de uso:



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Con rosca universal.
- Evita el deslizamiento de las manos gracias al recubrimiento pintado.
- La capa de pintura Epoxi alarga la vida del mango evitando la oxidación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Composición:** *Tubo*: Tubo de aleación metálico.
  Recubrimiento: Pintura epoxi barnizada.
  Mango colgador: Polietileno de baja presión.
- **Tubo:** *Espesor*: 0,32 mm. Law EN10305-3.
  Longitud: 1370 mm.
  Diámetro: 21,1 mm.
- **Recubrimiento:** *Tamaño*: 10 centésimas de mm.
  Color: Azul (estándard), otros bajo pedido.
- **Mango colgador:** *Tamaño*: 10 cm.
  Color: Negro.
- **Propiedades mecánicas:** *Resistencia a la rotura*: 390 N/mm^2.
  Enlogación: 7%.

PRESENTACIÓN:

- **Embalaje:** 60 unidades por saco (5 paquetes de 12).
- **Código de barras:** N°EAN 8424559006337.
- **Cúbico embalaje:** 0,078 m^3.
- Todos los envases y embalajes son reciclables.

"La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto."

ISO 9001:2008

TÜVRheinland CERT ISO 9001

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1.455 general, Folio 76, Hoja A-14.311, Inscripción 1ª

N.I.F.: B-03144847