# **EB-W39**



# FICHA TÉCNICA

























Con una resolución WXGA para imágenes detalladas y la versatilidad de poder colocarlo prácticamente en cualquier lugar, este proyector robusto te proporcionará años de servicio.

El diseño compacto y elegante del EB-W39 lo convierten en la elección ideal para presentaciones nítidas y legibles, y contenido de vídeo vivo, especialmente en ocasiones en las que la portabilidad es clave. La lámpara de larga duración y la fiable durabilidad de Epson ofrecen tranquilidad y un mantenimiento mínimo.

Contenido vivo y luminoso en una pantalla escalable de gran tamaño Disfruta de presentaciones a gran escala con textos nítidos y claros, así como contenido atractivo de imágenes y vídeo, en tamaños de pantalla de hasta 320 pulgadas. La emisión de luz de 3.500 lúmenes se combina con una alta relación de contraste de 15000:1 para ofrecer un rendimiento visual excepcional, incluso en salas bien iluminadas.

## Años de reuniones sin interrupción

Gracias a la vida útil de la lámpara y el ciclo de mantenimiento del filtro del aire de 12.000 horas en modo eco, los usuarios dejarán de preocuparse por el mantenimiento durante un periodo de más de cinco años<sup>1</sup>.

## Flexibilidad de instalación y colocación

La corrección Keystone vertical automática y horizontal manual proporciona mayor flexibilidad a la hora de colocar el proyector en la sala para obtener imágenes sin distorsiones; además, el zoom óptico gran angular añade más flexibilidad.

## Capacidad Wi-Fi y de red

La compatibilidad Wi-Fi y la conectividad de red (mediante RJ45) permiten integrar el EB-W39 en la red de la empresa o actualizarlo más tarde para el acceso desde dispositivos inalámbricos (se requiere un accesorio opcional).

### Sonido de alta calidad

Este proyector dispone de un altavoz de 5 W incorporado para permitir un sonido limpio del contenido de audio sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales.

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Imágenes HD Ready luminosas
   Tecnología 3LCD y emisión de luz blanca y en color igual de elevadas
- Relación de contraste de 15000:1 Negros más profundos y zonas con sombras de gran densidad
- Gran variedad de opciones de conectividad
   Con conectividad de red y compatible con Wi-Fi
- Bajo coste total de propiedad
   Vida de la lámpara y del filtro de 12.000
  horas
- Control versátil y flexible
   Proyección desde diversas fuentes con entrada HDMI y conectividad móvil





#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**TECNOLOGÍA** 

Sistema de proyección Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB

Pantalla LCD 0,59 pulgada con MLA (D9)

IMAGEN

Emisión de luz en color 3.500 Lumen- 2.280 Lumen (económico)

Emisión de luz blanca 3.500 Lumen - 2.280 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012

Resolución WXGA, 1280 x 800, 16:10

Relación de contraste 15.000 : 1

Lámpara UHE, 210 W, 6.000 h Durabilidad, 12.000 h Durabilidad (modo económico)

Correción keystone Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °

Reproducción del color Hasta 1.070 millones de colores

**ASPECTO** 

Relación proyección 1,30 - 1,56:1

Zoom Manual, Factor: 1,2

Tamaño de la imagen 33 pulgadas - 320 pulgadas

Distancia de proyección gran 1,68 m - 2,02 m (60 pulgada pantalla)

angular/teleobjetivo

Lente de proyección número F 1,58 - 1,72 Distancia focal 16,9 mm - 20,28 mm

Foco Manual Desplazamiento 10 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido

Interfaces USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada

VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada compuesto, Entrada componente (2x), Entrada RGB (2x), Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x),

Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
ction Ad-Hoc / Infraestructura

Aplicación Epson iProjection Ad

**FUNCIONES AVANZADAS** 

Seguridad Protección Kensington, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica,

Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña

Características A/V mute de tapa deslizante, Corrección keystone automática, Altavoz integrado,

Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Fácil configuración de la pantalla OSD, Corrección Keystone vertical y horizontal, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Free, Quick Corner, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, iProjection

configurado mediante código QR

Modos de color Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB

GENERAL

Consumo de energía 315 vatio, 225 vatio (económico), 0,2 vatio (Standby)
Dimensiones del producto 302 x 249 x 92 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 2,7 kg

nivel de ruido Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)

Software incluido Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

OTROS

Garantía 24 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h

Ampliación de garantía opcional disponible

### INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H856040
Código de barras	8715946642581
País de origen	Filipinas

#### **EB-W39**

#### **INCLUYE**

- Cable VGA
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Wireless LAN Adapter ELPAP10 V12H731P01
- Soft Carry Case ELPKS70 V12H001K70
- ELPLP96
  - V13H010L96
- Filtro de Aire- ELPAF32 V13H134A32
- Altavoces ELPSP02 V12H467040
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) ELPFP14 V12H003P14
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) ELPFP13 V12H003P13
- Soporte para techo (Blanco) ELPMB23 V12H003B23
- Caja de control y conexiones Epson ELPCB02 V12H614040

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 1. Basado en un uso de ocho horas diarias durante cinco días a la semana.

