

PowerShot SX430 IS

Pequeña cámara tipo "bridge" que resulta sencilla, divertida y con conexión

Capta cada bonito detalle fácilmente con esta versátil cámara mini bridge con zoom 45x. Ahora es facilísimo disparar y compartir excelentes fotos y vídeos con Smart Auto, conectividad sencilla y divertidos modos creativos.



24mm WIDE 45x Smart AUTO 32 SCENES 20.0 MEGA PIXELS INTELLIGENT IS



Creative Filter Wi-Fi Button Wi-Fi / NFC



- Una diminuta cámara bridge fácil de transportar y utilizar con un gran zoom 45x para captar los detalles distantes
- Disfruta de imágenes excepcionales de tus mejores recuerdos gracias a sus 20,0 megapíxeles, su procesador DIGIC 4+ y su Estabilizador de la imagen inteligente
- Conecta la cámara a dispositivos inteligentes mediante Wi-Fi o NFC para compartir fácilmente, hacer una copia de seguridad de tus creaciones o disparar a distancia
- Consigue resultados fantásticos con solo apuntar y disparar gracias a Smart Auto y los divertidos modos creativos. Añade sellos de fecha a tus recuerdos
- Graba excelentes vídeos HD (720p) con solo pulsar un botón, mientras el Estabilizador de la Imagen Dinámico mantiene las imágenes estables

Gama de productos



PowerShot SX60 HS



PowerShot SX540 HS



PowerShot SX430 IS

PowerShot SX60 HS
PowerShot SX540 HS
PowerShot SX430 IS

* Las funciones y la conectividad Wi-Fi varían en función del modelo y la región.

Canon

Especificaciones técnicas

SENSOR DE IMAGEN

Tipo	CCD tipo 1/2,3
Píxeles efectivos	Aprox. 20,0 MP ^[14]
Píxeles efectivos/totales	Aprox. 20,5 MP

PROCESADOR DE IMAGEN

Tipo	DIGIC 4+
------	----------

OBJETIVO

Longitud focal	4,3 – 193,5 mm (equivalente en 35 mm: 24 – 1080 mm)
Zoom	Óptico 45x ZoomPlus 90x Digital aprox. 4x (con teleconvertidor digital aprox. 1,6x o 2,0x ^[11]). Combinado aprox. 180x
Luminosidad (abertura máxima)	f/3,5 - f/6,8

Luminosidad (abertura máxima)

Construcción	12 elementos en 11 grupos (3 elementos UD, 2 lentes esféricas a doble cara, 1 lente esférica a una cara)
--------------	--

Estabilizador de la Imagen	Sí (objetivo tipo variable), aprox. 2,5 pasos. ^[13] IS Inteligente e IS Dinámico mejorado
----------------------------	---

ENFOQUE

Tipo	TTL
Sistema/puntos AF	AiAF (Detección de la Cara/9 puntos), AF en 1 punto (fijo en el centro)
Modos AF	Sencillo, Continuo, Servo AF/AE ^[6] , Seguimiento AF
Selección del punto AF	Tamaño (normal, pequeño)
Haz de ayuda AF	Sí
Distancia mínima de enfoque	0 cm (angular) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN

Modos de medición	Evaluativa (vinculada al marco AF de Detección de la Cara), promediada con preponderancia central, Puntual (central)
Compensación de la exposición	+/- 2 EV en incrementos de 1/3 de punto i-Contrast para la corrección automática de rango dinámico
Sensibilidad ISO	AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600 AUTO ISO: 100 - 800

OBTURADOR

Velocidad	1 - 1/4.000 s (Modo Auto) 15 – 1/4.000 s (gama total, varía según el modo de captura)
-----------	--

BALANCE DE BLANCOS

Tipo	TTL
Ajustes	Auto (incluido balance de blancos de Detección de la Cara), Luz de día, Nublado, Bombilla, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizado.

MONITOR LCD

Monitor	TFT de 7,5 cm (3,0"), aprox. 230.000 píxeles
Cobertura	Aprox. 100%
Luminosidad	Ajustable a uno de cinco niveles. Pantalla LCD quick-bright disponible al mantener pulsado el botón de INFORMACIÓN

FLASH

Modos	Automático, flash manual activado/desactivado, sincronización lenta
Velocidad de sincronización lenta	Sí. Velocidad más rápida: 1/2.000 s
Reducción de los Ojos Rojos	Sí
Compensación de la Exposición con Flash	FE con Detección de la Cara
Alcance del flash incorporado	50 cm - 5,0 m (angular) / 1,3 m - 2,7 m (tele)
Flash externo	Flash de alta potencia HF-DC2 de Canon

DISPARO

Modos	Smart Auto (32 escenas detectadas), AE programada, Control en Directo "Live View", Retrato, Autodisparador con Detección de la Cara, Luz Escasa (5,0 MP), Monocromo, Efecto Ojo de Pez, Efecto Cámara de Juguete, Efecto Miniatura, Súper Intenso, Efecto Póster, Fuegos Artificiales, Obturación Larga
Efectos fotográficos	Mis Colores (Mis Colores desactivado, Vívido, Neutro, Sepia, Blanco y negro, Película positiva, Tono de la piel más claro, Tono de la piel más oscuro, Azul vívido, Verde vívido, Rojo vívido, Color personalizado)
Modos de avance	Sencillo, Continuo, Autodisparador
Disparos en serie	Aprox. 0,5 fps Modo Luz Escasa (5,0 MP): aprox. 2,2 fps (todas las velocidades son hasta que se llene la tarjeta de memoria) ^[3] ^[4]

PÍXELES DE GRABACIÓN / COMPRESIÓN

Tamaño de imagen	4:3 - (G) 5152 x 3864, (M) 2560 x 1920, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (P) 640 x 480 16:9 - (G) 5152 x 2896, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (P) 640 x 360 3:2 - (G) 5152 x 3432, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (P) 640 x 424 1:1 - (G) 3856 x 3856, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (P) 480 x 480
------------------	--

Compresión

Videos	Ajustar tamaño en reproducción (M2)
--------	-------------------------------------

Videos	Superbuena, buena
--------	-------------------

Videos	(HD) 1280 x 720, 25 fps
--------	-------------------------

Videos	(G) 640 x 480, 29,97 fps
--------	--------------------------

Videos	(HD) Hasta 4 GB o 29 min 59 s ^[7]
--------	--

Videos	(G) Hasta 4 GB o 1 hora ^[4]
--------	--

TIPOS DE ARCHIVO

Tipo de imágenes fijas	Compresión JPEG (compatible con Exif 2.3 [Exif Print])/Regla de diseño para Camera File system, DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1
Videos	MP4 [Video: MPEG4-AVC (H.264), Audio: MPEG4 AAC-LC (monoaural)]

OTRAS CARACTERÍSTICAS

GPS	GPS a través del móvil (mediante la aplicación Canon Camera Connect con dispositivos inteligentes compatibles)
Corrección de Ojos Rojos	Sí, durante disparo y reproducción
Sensor de Orientación Inteligente	Sí, con Autorrotación
Histograma	Sí, durante la reproducción
Zoom en reproducción	Aprox. 2x – 10x
Autodisparador	Aprox. 2, 10 s o Personalizado
Idiomas del menú	Inglés, alemán, francés, holandés, danés, finlandés, italiano, griego, noruego, portugués, ruso, sueco, español, ucraniano, polaco, checo, húngaro, turco, chino simplificado, chino (tradicional), japonés, coreano, tailandés, árabe, rumano, persa, hindi, malayo, indonesio, vietnamita, hebreo

INTERFAZ

Ordenador	Conector compuesto Hi-Speed USB (compatible con Mini-B)
Otros	Salida de audio/vídeo, conector compuesto (PAL/NTSC)
Equipo/Otros	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), compatible con NFC Activo ^[11]

Especificaciones técnicas

TARJETA DE MEMORIA

Tipo

SD, SDHC, SDXC

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

PC y Macintosh

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^[18]
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

Para conexión Wi-Fi al PC:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10

Para Image Transfer Utility:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

SOFTWARE

Otros

CameraWindow DC
Map Utility
Image Transfer Utility
iOS y Android
Aplicación Camera Connect disponible en dispositivos

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Baterías

Batería de ión-litio recargable NB-11LH
(Batería y cargador suministrados)

Duración de la batería

Aprox. 195 disparos
Modo Eco aprox. 260 disparos
Aprox. 300 min. de reproducción

ACCESORIOS

Fundas/correas

Estuche flexible DCC-950
Organizador de accesorios PowerShot
Flash de alta potencia HF-DC2 de Canon
Cargador de batería CB-2LFE
Batería de ión-litio recargable NB-11LH
Cable AV Canon AVC-DC400
Cable de interfaz IFC-400PCU

Flash

Alimentadores y cargadores de baterías

Otros

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Entorno de funcionamiento

De 0 a 40 °C, de 10 a 90% de humedad

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

104,4 x 69,1 x 85,1 mm

Peso

Aprox. 323 g (batería y tarjeta de memoria incluidas)

Notas

^[1] Dependiendo del tamaño de imagen seleccionado.

^[3] En condiciones donde no se dispara el flash.

^[4] Dependiendo del ajuste de velocidad/capacidad/compresión de la tarjeta de memoria.

^[6] Disponibilidad limitada para algunas configuraciones.

^[7] Las siguientes tarjetas de memoria Speed Class son necesarias para conseguir el máximo tiempo de grabación: (HD) 1280 x 720, Speed Class 4 o superior. (Full HD) 1.920 x 1.080 Speed Class 6 o superior. (iFrame) 1.280 x 720, Speed Class 6 o superior.

^[11] El uso del Wi-Fi puede estar limitado en algunos países o regiones. La compatibilidad con Wi-Fi varía en función del dispositivo y la región. Para obtener más información, visita www.canon-europe.com/wirelesscompact

^[13] Valores con la longitud focal óptica máxima. Las cámaras cuya longitud focal supera los 350 mm (equivalente en 35 mm) se miden a 350 mm.

^[14] El procesamiento de las imágenes puede causar una disminución en el número de píxeles.

^[18] Aplicaciones de software solo compatibles con Windows 10 en modo de escritorio de Windows 10

Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon (según el estándar CIPA), salvo que se indique lo contrario.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

PowerShot SX430 IS

Pequeña cámara tipo "bridge" que resulta sencilla, divertida y con conexión

Capta cada bonito detalle fácilmente con esta versátil cámara mini bridge con zoom 45x. Ahora es facilísimo disparar y compartir excelentes fotos y vídeos con Smart Auto, conectividad sencilla y divertidos modos creativos.

Fecha de inicio de venta: Febrero de 2017



Detalles del producto:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN	PVP Recomendado (IVA incl.)
Cámara digital PowerShot SX430 IS	1790C002AA	4549292083446	<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Accesorios opcionales:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN	PVP Recomendado (IVA incl.)
Suministro eléctrico			
Batería NB-11LH	9391B001AA	4549292004472	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Cargador de batería CB-2LFE	8420B001AA	4960999977324	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Cables			
Cable USB IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Cable AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Flash			
Flash de alta potencia HF-DC2	5189B001BA	4960999782232	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Estuches			
Estuche flexible DCC-950	0037X615	8714574592121	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Organizador de accesorios	0036X433	8714574583167	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Almacenamiento de imágenes			
Connect Station CS100	9899B007AA	8714574627731	<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Información de medidas / logística:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de paquete	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso bruto (kg)
Cámara digital PowerShot SX430 IS	1790C002AA	EA	Caja	1	145	160	109	0,522
		CT	Caja	10	551	313	200	6,14
		EP	Europalet	200	1200	800	1150	133
			Capas por palet	5				
			Cajas por capa	4				
			Productos por capa	40				

Contenido del embalaje

- Cámara digital PowerShot SX430 IS
- Correa de muñeca WS-DC12
- Batería NB-11LH
- Cargador de batería CB-2LFE
- Cable CA
- Tapa del objetivo
- Manual de usuario