

IXUS 185



Estilo de bolsillo

Pon la simplicidad de apuntar y disparar en tu bolsillo y obtén resultados de increíble calidad con esta ligera y elegante y versátil IXUS de 20,0 megapíxeles con zoom óptico 8x, ZoomPlus 16x, funciones automáticas sencillas y vídeos HD instantáneos



20.0 MEGA PIXELS 28mm WIDE 8x 16x ZoomPlus DIGIC 4+ Easy AUTO Smart AUTO 32 SCENES



- Capta valiosos recuerdos, tanto de lejos como de cerca, con una calidad excelente en esta IXUS de bolsillo que incluye un objetivo con zoom óptico 8x de 28 mm
- Disfruta de excepcionales imágenes gracias a sus 20,0 megapíxeles, el DIGIC 4+ y la función de Detección de caras. Añade sellos de fecha a tus recuerdos
- Apunta y dispara para conseguir fantásticos resultados gracias al modo automático sencilla, la pantalla LCD de 6,8 cm y el botón de Ayuda
- Diviértete con una amplia variedad de sencillos modos creativos, como Ojo de Pez, Miniatura, Súper Intenso o Monocromo
- Graba sin esfuerzo vídeos HD (720p) versátiles y creativos con solo tocar un botón

Gama de productos



IXUS 285 HS



IXUS 190



IXUS 185

IXUS 285 HS

IXUS 190

IXUS 185

Especificaciones técnicas

SENSOR DE IMAGEN

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo | CCD tipo 1/2.3 |
| Píxeles efectivos | Aprox. 20,0 MP ^[14] |
| Píxeles efectivos/totales | Aprox. 20,5 MP |

PROCESADOR DE IMAGEN

| | |
|------|----------|
| Tipo | DIGIC 4+ |
|------|----------|

OBJETIVO

| | |
|----------------|---|
| Longitud focal | 5,0 – 40,0 mm (equivalente a 35 mm: 28 – 224 mm) |
| Zoom | Óptico 8x ZoomPlus 16x Digital aprox. 4x Combinado aprox. 32x ^[11] f/3,2 – f/6,9 |

Luminosidad (abertura máxima)

| | |
|----------------------------|---|
| Construcción | 8 elementos en 7 grupos (1 elemento asférico a doble cara) |
| Estabilizador de la Imagen | Tipo electrónico (Modo IS Digital) |

ENFOQUE

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo | TTL |
| Sistema/puntos AF | AiAF (Detección de la Cara/9 puntos), AF en 1 punto (fijo en el centro) |
| Modos AF | Sencillo, Continuo, Servo AF/AE, AF de Seguimiento ^[6] |
| Haz de ayuda AF | Sí |
| Distancia mínima de enfoque | 1 cm (angular) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro |

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN

| | |
|-------------------------------|--|
| Modos de medición | Evaluativa (vinculada al marco AF de Detección de la Cara), promediada con preponderancia central, Puntual (central) |
| Compensación de la exposición | +/- 2 EV en incrementos de 1/3 de punto i-Contrast para la corrección automática de rango dinámico |
| Sensibilidad ISO | AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600 AUTO ISO: 100 – 800 |

OBTURADOR

| | |
|-----------|---|
| Velocidad | 1 – 1/2.000 s (Modo Auto) 15 – 1/2.000 s (rango total, varía según el modo de captura) |
|-----------|---|

BALANCE DE BLANCOS

| | |
|---------|--|
| Tipo | TTL |
| Ajustes | Auto (incluido balance de blancos de Detección de la Cara), Luz de día, Nublado, Bombilla, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizado |

MONITOR LCD

| | |
|-------------|---|
| Monitor | Pantalla LCD (TFT) de 6,8 cm (2,7"), aprox. 230.000 píxeles |
| Cobertura | Aprox. 100 % |
| Luminosidad | Ajustable a uno de cinco niveles. Pantalla LCD quick-bright disponible al mantener pulsado el botón de INFORMACIÓN |

FLASH

| | |
|---|---|
| Modos | Automático, flash manual activado/desactivado, sincronización lenta |
| Velocidad de sincronización lenta | Sí. Velocidad más rápida: 1/2.000 s |
| Reducción de los Ojos Rojos | Sí |
| Compensación de la Exposición con Flash | FE con Detección de la Cara |
| Alcance del flash incorporado | 50 cm – 3,0 m (angular) / 1,3 – 1,5 m (tele) |
| Flash externo | Flash de alta potencia HF-DC2 de Canon |

DISPARO

| | |
|-------|--|
| Modos | Smart Auto (32 escenas detectadas), P, Retrato, Autodisparador con Detección de la Cara, Luz Escasa (5,0 MP), IS Digital, Efecto Ojo de Pez, Efecto Miniatura, Efecto Cámara de Juguete, Monocromo, Súper Intenso, Efecto Póster, Fuegos Artificiales, Obturador Largo |
|-------|--|

Modos de avance

| | |
|-------------------|---|
| Disparos en serie | Funciones automáticas sencillas activadas de forma predeterminada Sencillo, Continuo, Autodisparador Aprox. 0,8 fps Modo Luz Escasa (5,0 MP): aprox. 2,2 fps (todas las velocidades son hasta que se llene la tarjeta de memoria) ^{[5][14]} |
|-------------------|---|

PÍXELES DE GRABACIÓN / COMPRESIÓN

| | |
|------------------|--|
| Tamaño de imagen | 4:3 - (G) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (P) 640 x 480 16:9/W - (G) 5152 x 2896 |
|------------------|--|

Compresión

| | |
|--------------------|---|
| Videos | Buena |
| Duración del video | (HD) 1280 x 720, 25 fps, (G) 640 x 480, 29,97 fps (HD) Hasta 4 GB o 29 min 59 s ^[7] (G) Hasta 4 GB o 1 hora ^[4] |

TIPOS DE ARCHIVO

| | |
|------------------------|---|
| Tipo de imágenes fijas | Compresión JPEG, (compatible con Exif 2.3 [Exif Print]) / Regla de diseño para Camera File system, DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1 |
| Videos | MOV [Video: H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monoaural)] |

OTRAS CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Corrección de Ojos Rojos | Sí |
| Sensor de Orientación Inteligente | Sí, con Autorrotación |
| Histograma | Sí, durante la reproducción |
| Zoom en reproducción | Aprox. 2x – 10x |
| Autodisparador | Aprox. 2, 10 s o Personalizado |
| Idiomas del menú | Inglés, alemán, francés, holandés, danés, finlandés, italiano, griego, noruego, portugués, ruso, sueco, español, ucraniano, polaco, checo, húngaro, turco, chino simplificado, chino (tradicional), japonés, coreano, tailandés, árabe, rumano, persa, hindi, malayo, indonesio, vietnamita, hebreo |

INTERFAZ

| | |
|-----------|---|
| Ordenador | Conector compuesto Hi-Speed USB (compatible con Mini-B) |
| Otros | Salida de audio/vídeo, conector compuesto (PAL/NTSC) |

TARJETA DE MEMORIA

| | |
|------|----------------|
| Tipo | SD, SDHC, SDXC |
|------|----------------|

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

| | |
|----------------|---|
| PC y Macintosh | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^[18] Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 |
|----------------|---|

SOFTWARE

| | |
|-------|-----------------|
| Otros | CameraWindow DC |
|-------|-----------------|

Especificaciones técnicas

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Baterías

Batería recargable de ión-litio NB-11L / NB-11LH
(batería NB-11L y cargador suministrados)
Aprox. 210 disparos

Duración de la batería

Modo Eco: aprox. 285 disparos
Modo de reproducción: aprox. 240 min

ACCESORIOS

Fundas/correas

Estuche flexible DCC-1320
Estuche flexible DCC-1350
Estuche flexible DCC-1370

Flash

Flash de alta potencia HF-DC2 de Canon

Alimentadores y cargadores de baterías

Cargador de batería CB-2LFE / CB-2LDE
Batería recargable de ión-litio NB-11L / NB-11LH

Otros

Cable AV Canon AVC-DC400
Cable de interfaz IFC-400PCU

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Entorno de funcionamiento

De 0 a 40 °C, de 10 a 90% de humedad

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

95,2 x 54,3 x 22,1 mm

Peso

Aprox. 126 g (batería y tarjeta de memoria incluidas)

Notas

^[1] Dependiendo del tamaño de imagen seleccionado.

^[2] En condiciones donde no se dispara el flash.

^[4] Dependiendo del ajuste de velocidad/capacidad/compresión de la tarjeta de memoria.

^[6] Disponibilidad limitada para algunas configuraciones.

^[7] Las siguientes tarjetas de memoria Speed Class son necesarias para conseguir el máximo tiempo de grabación: (HD) 1.280 x 720 Speed Class 4 o superior, (Full HD) 1.920 x 1.080 Speed Class 6 o superior, (iFrame) 1.280 x 720, Speed Class 6 o superior.

^[14] El procesamiento de las imágenes puede causar una disminución en el número de píxeles.

^[18] Aplicaciones de software solo compatibles con Windows 10 en modo de escritorio de Windows 10

Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon (según el estándar CIPA), salvo que se indique lo contrario.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Estilo de bolsillo

Pon la simplicidad de apuntar y disparar en tu bolsillo y obtén resultados de increíble calidad con esta ligera y elegante y versátil IXUS de 20,0 megapíxeles con zoom óptico 8x, ZoomPlus 16x, funciones automáticas sencillas y vídeos HD instantáneos



Fecha de inicio de venta: Febrero de 2017

Detalles del producto:

| Nombre del producto | Código Mercury | Código EAN | PVP Recomendado (IVA incl.) |
|----------------------------|----------------|---------------|--|
| Cámara digital IXUS 185 BK | 1803C001AA | 4549292083088 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |
| Cámara digital IXUS 185 SL | 1806C001AA | 4549292083200 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |
| Cámara digital IXUS 185 RE | 1809C001AA | 4549292083149 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |

Accesorios opcionales:

| Nombre del producto | Código Mercury | Código EAN | PVP Recomendado (IVA incl.) |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--|
| Suministro eléctrico | | | |
| Batería NB-11LH | 9391B001AA | 4549292004472 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |
| Cargador de batería CB-2LFE | 8420B001AA | 496099977324 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |
| Cables | | | |
| Cable USB IFC-400PCU | 9370A001AA | 4960999209906 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |
| Cable AV AVC-DC400 | 2563B001AA | 4960999570754 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |
| Flash | | | |
| Flash de alta potencia HF-DC2 | 5189B001BA | 4960999782232 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |
| Estuches | | | |
| Estuche blando textil DCC-1320 | 0038X180 | 8714574605012 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |
| Estuche de piel flexible DCC-1350 | 0038X112 | 8714574600130 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |
| Estuche de piel PU flexible DCC-1370 | 0039X576 | 8714574617237 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |
| Almacenamiento de imágenes | | | |
| Connect Station CS100 | 9899B007AA | 8714574627731 | <Introduzca el precio de distribución recomendado> |

Información de medidas / logística:

| Nombre del producto | Código Mercury | Tipo de paquete | Descripción del paquete | Cantidad por paquete | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso bruto (kg) |
|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| Cámara digital IXUS 185 BK | 1803C001AA | EA | Caja | 1 | 159 | 138 | 60 | 0,483 |
| Cámara digital IXUS 185 SL | 1806C001AA | CT | Caja | 15 | 447 | 326 | 202 | 8,36 |
| Cámara digital IXUS 185 RE | 1809C001AA | EP | Europalet | 375 | 1200 | 800 | 1160 | 219 |
| | | | Capas por palet | 5 | | | | |
| | | | Cajas por capa | 5 | | | | |
| | | | Productos por capa | 75 | | | | |

Contenido del embalaje

- Cámara digital IXUS 185
- Correa de muñeca WS-800
- Batería NB-11L
- Cargador de batería CB-2LFE
- Cable CA
- Manual de usuario