

El equipo de fax láser fácil de usar, elegante y compacto

i-SENSYS FAX-L150 **i-SENSYS** FAX-L170

you can

FAX-L170



Equipo de fax láser Súper G3, con auricular*

Este fax Súper G3 compacto se puede usar y mantener sin ningún esfuerzo. Con una impresionante eficiencia energética gracias a una gama de funciones de fax profesionales, es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

Funciones principales

- Fax módem Súper G3 (33,6 kbps) - transmisión de 3 segundos por página**
- Elegante diseño compacto que ahorra espacio
- Imágenes de alta calidad con tecnología UHQ (Ultra High Quality) de 256 escala de grises para envío por fax de todos los detalles
- Memoria del fax de transmisión y recepción de 512 páginas**
- 30 marcaciones abreviadas*** y 100 marcaciones abreviadas codificadas
- Cartucho Todo en Uno práctico y fácil de usar
- Capacidad de papel de 150 hojas
- Alimentador automático de documentos de 30 páginas
- Pantalla LCD intuitiva fácil de usar
- Copia: 12 copias por minuto - rápido tiempo de calentamiento desde el modo de suspensión
- Eficiencia energética líder en su categoría
- Auricular de forma estándar*

Contenido del embalaje

Unidad principal (con auricular*), cartucho de cortesía 728, cable de alimentación, cable de línea telefónica, bandeja de documentos, etiquetas de destino, guía de inicio, tarjeta de garantía y CD con software y manual de usuario.

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

372 mm x 303 mm x 303 mm

Sistemas operativos compatibles

Windows 2000/XP/Vista/7

Mac OS X 10.4.9 - 10.7 (sólo distribución vía web)

Linux (sólo distribución en línea)



IMPRESIÓN



COPIA



FAX



ESCANEO

*Solo Fax-L170, Fax-L150 opcional. **Según el gráfico estándar de ITU-T nº 1. ***Solo FAX-L170. El FAX-L150 tiene 15 marcaciones abreviadas.

Canon

Especificaciones



- 1** ADF
- 2** LCD de 5 líneas
- 3** Cassette de papel de 150 hojas
- 4** Cartucho 728
- 5** Auricular (estándar solo en FAX-L170)

TIPO DE UNIDAD DE FAX Tipo Compatibilidad Línea aplicable Velocidad del módem Tecnología de impresión Tipo de escáner	Fax independiente e impresora láser Grupo 3 Red telefónica pública conmutada (RTPC) 33,6 Kbps (Super G3) Impresión láser Alimentación de hojas
FUNCIONES DE ESCANEADO DEL FAX Alimentador automático de documentos Tamaño de documento Anchura de escaneo efectiva Velocidad de escaneo Resolución del fax Sistema de procesamiento de imágenes Medios tonos	30 hojas Ancho: 216 mm (máx.), 139,7 mm (mín.) Longitud: 356 mm (máx.), 127 mm (mín.) 214 mm Aprox. 3,4 segundos por página Aprox. 15,8 páginas por minuto Hasta 200 x 400 ppp UHQ (calidad ultra alta) Escala de 256 tonos de gris
FUNCIONES DE IMPRESIÓN DEL FAX Método de impresión Velocidad de impresión Tiempo de salida de la primera impresión Resolución de impresión Calidad de impresión Capacidad de papel Cartucho de impresión Rendimiento del cartucho Impresión clasificada de páginas Capacidad de papel de bandeja de salida Tipos de soporte Tamaños de soporte	Impresión láser 18 páginas por minuto 7,8 segundos 600 x 400 ppp Hasta 1200 x 600 ppp 150 hojas Cartucho Todo en Uno CRG728 Aprox. 2100 páginas ^{1,2} Sí (impresión boca abajo) 100 hojas Normal, Grueso, Reciclado, Transparencia, Etiqueta, Sobre Cassette: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Postal, Sobre: COM10, Monarca, C5, DL, Personalizado (de mín. 76,2 x 127 mm a máx. 216 x 356 mm) ADF: A4, B5, A5, B6, Carta, Legal, Declaración, de mín. 127 x 139,7 mm a máx. 216 x 356 mm 206 mm Sí Sí (de 100 a 75%, en incrementos del 1%)
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN Velocidad de transmisión Método de compresión Transmisión de memoria Memoria del FAX Memoria de Backup Recepción de memoria Acceso dual Modo de corrección de errores Transmisión retardada Difusión secuencial Recepción Transmisión de subdirección Retransmisión de error Transferencia de fax	3 segundos por página con módem de 33,6 Kbps ³ MH, MR, MMR Sí 512 páginas ³ 5 minutos Sí Sí Sí Sí (FAX-L170 140 ubicaciones) / (FAX-L150 125 ubicaciones) Máx. 140 números de destino (FAX-L170) / Máx. 125 números de destino (FAX-L150) Sí Sí Sí Sí
FUNCIONES DE SEGURIDAD Y GESTIÓN Recepción de memoria forzada Informes Encabezado de transmisión Pie de página de recepción	Sí Informe de gestión de actividades (TX/RX), Informe de resultados de actividades Sí Sí
FUNCIONES DE TELEFONÍA Marcaciones abreviadas Marcaciones codificadas Marcaciones de grupos Marcación programada Rellamada Búsqueda de marcación Discriminador automático FAX/TEL Conexión para contestador automático Recepción remota Tecla descolgar Auricular para teléfono Tipo	30 (FAX-L170) / 15 (FAX-L150) 100 Máx. 129 marcaciones/Máx. 129 números de destino (FAX-L170) / Máx. 114 marcaciones/Máx. 114 números de destino (FAX-L150) Sí Sí (modo automático o manual) Sí Sí Sí Sí Sí (solo FAX-L170) Estándar (FAX-L170) / Kit de teléfono opcional 6 (FAX-L150)

FUNCIONES DE COPIADORA Resolución de copia Velocidad de copia (blanco y negro) Copia múltiple Zoom Tiempo de salida de la primera copia	Modo de TEXTO/FOTOGRAFÍA, modo de TEXTO, Modo de FOTOGRAFÍA: 600 ppp x 600 ppp 11,8 páginas por minuto Hasta 99 copias 50% - 200% en incrementos del 1% Menos de 22,3 seg.
OTRAS FUNCIONES Tipo Idiomas de pantalla LCD Clave de ahorro de energía	5 líneas 23 idiomas: (inglés/español/francés/italiano/húngaro/holandés/noruego/polaco/griego/estonio/croata/búlgaro/portugués/esloveno/eslovaco/finlandés/sueco/turco/ruso/checo/danés/alemán/rumano) Sí
FUNCIONES DE IMPRESORA Interfaz Lenguaje de impresora Memoria Impresora Drivers suministrados	USB 2.0 Hi-Speed UFRII-LT 64 MB Windows 2000/ XP/ VISTA/ 7 MAC OS X 10.4.9 - 10.7.4 Linux ^{4,5} Driver de impresora, driver de FAX
CARACTERÍSTICAS GENERALES Rendimiento Tiempo de calentamiento Tiempo de recuperación Dimensiones (cassette cerrado) An x Al x Pr Dimensiones de instalación (bandejas incluidas) Peso Consumo eléctrico Niveles de ruido	Máx. 8.000 páginas al mes (por determinar) Aprox. 14 segundos o menos desde el modo de encendido Aprox. 3,5 segundos (por determinar) 372 x 303 x 303 mm 572 x 724 x 520 mm (FAX-L170) / 656 x 724 x 520 mm (FAX-L150) Aprox. 8,8 kg (FAX-L170) / 8,6 kg (FAX-L150) Máximo: 1020 W En funcionamiento: 400 W En espera: 10 W Modo de suspensión: 1,5 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,6 kWh/w Potencia de sonido: En funcionamiento: 6,5 B En espera: 4,3 B o menos
Entorno de funcionamiento Fuente de alimentación	Presión sonora: En funcionamiento: 53 dB En espera: inaudible Temperatura: de 50 a 86 °F (de 10 a 30 °C) Humedad: de 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
OPCIONES Accesorios	Tel 6: auriculares para teléfono con soporte (solo FAX-L150)

Descargos de responsabilidad estándar. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
 [1] Según la norma ISO/IEC 19752
 [2] Se suministra con un cartucho de cortesía para 1.000 páginas
 [3] Según el gráfico estándar de ITU-T n.º. 1
 [4] Sólo distribución vía web
 [5] Linux sólo admite impresión.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Spanish Edition
© Canon Europa N.V., 2012

Canon España, S.A.
Av. De Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
canon.es