

IXUS 185



Estilo de bolsillo

Pon la simplicidad de apuntar y disparar en tu bolsillo y obtén resultados de increíble calidad con esta ligera y elegante y versátil IXUS de 20,0 megapíxeles con zoom óptico 8x, ZoomPlus 16x, funciones automáticas sencillas y vídeos HD instantáneos



20.0 MEGA PIXELS 28mm WIDE 8x 16x ZoomPlus DIGIC 4+ Easy AUTO Smart AUTO 32 SCENES



- Capta valiosos recuerdos, tanto de lejos como de cerca, con una calidad excelente en esta IXUS de bolsillo que incluye un objetivo con zoom óptico 8x de 28 mm
- Disfruta de excepcionales imágenes gracias a sus 20,0 megapíxeles, el DIGIC 4+ y la función de Detección de caras. Añade sellos de fecha a tus recuerdos
- Apunta y dispara para conseguir fantásticos resultados gracias al modo automático sencilla, la pantalla LCD de 6,8 cm y el botón de Ayuda
- Diviértete con una amplia variedad de sencillos modos creativos, como Ojo de Pez, Miniatura, Súper Intenso o Monocromo
- Graba sin esfuerzo vídeos HD (720p) versátiles y creativos con solo tocar un botón

Gama de productos



IXUS 285 HS



IXUS 190



IXUS 185

IXUS 285 HS

IXUS 190

IXUS 185

Especificaciones técnicas

SENSOR DE IMAGEN

Tipo	CCD tipo 1/2.3
Píxeles efectivos	Aprox. 20,0 MP ^[14]
Píxeles efectivos/totales	Aprox. 20,5 MP

PROCESADOR DE IMAGEN

Tipo	DIGIC 4+
------	----------

OBJETIVO

Longitud focal	5,0 – 40,0 mm (equivalente a 35 mm: 28 – 224 mm)
Zoom	Óptico 8x ZoomPlus 16x

Luminosidad (abertura máxima)	Digital aprox. 4x Combinado aprox. 32x ^[11] f/3,2 – f/6,9
-------------------------------	--

Construcción	8 elementos en 7 grupos (1 elemento asférico a doble cara)
Estabilizador de la Imagen	Tipo electrónico (Modo IS Digital)

ENFOQUE

Tipo	TTL
Sistema/puntos AF	AiAF (Detección de la Cara/9 puntos), AF en 1 punto (fijo en el centro)
Modos AF	Sencillo, Continuo, Servo AF/AE, AF de Seguimiento ^[6]
Haz de ayuda AF	Sí
Distancia mínima de enfoque	1 cm (angular) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN

Modos de medición	Evaluativa (vinculada al marco AF de Detección de la Cara), promediada con preponderancia central, Puntual (central)
Compensación de la exposición	+/- 2 EV en incrementos de 1/3 de punto i-Contrast para la corrección automática de rango dinámico
Sensibilidad ISO	AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600 AUTO ISO: 100 – 800

OBTURADOR

Velocidad	1 – 1/2.000 s (Modo Auto) 15 – 1/2.000 s (rango total, varía según el modo de captura)
-----------	---

BALANCE DE BLANCOS

Tipo	TTL
Ajustes	Auto (incluido balance de blancos de Detección de la Cara), Luz de día, Nublado, Bombilla, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizado

MONITOR LCD

Monitor	Pantalla LCD (TFT) de 6,8 cm (2,7"), aprox. 230.000 píxeles
Cobertura	Aprox. 100 %
Luminosidad	Ajustable a uno de cinco niveles. Pantalla LCD quick-bright disponible al mantener pulsado el botón de INFORMACIÓN

FLASH

Modos	Automático, flash manual activado/desactivado, sincronización lenta
Velocidad de sincronización lenta	Sí. Velocidad más rápida: 1/2.000 s
Reducción de los Ojos Rojos	Sí
Compensación de la Exposición con Flash	FE con Detección de la Cara
Alcance del flash incorporado	50 cm – 3,0 m (angular) / 1,3 – 1,5 m (tele)
Flash externo	Flash de alta potencia HF-DC2 de Canon

DISPARO

Modos	Smart Auto (32 escenas detectadas), P, Retrato, Autodisparador con Detección de la Cara, Luz Escasa (5,0 MP), IS Digital, Efecto Ojo de Pez, Efecto Miniatura, Efecto Cámara de Juguete, Monocromo, Súper Intenso, Efecto Póster, Fuegos Artificiales, Obturador Largo
-------	--

Funciones automáticas sencillas activadas de forma predeterminada	Sencillo, Continuo, Autodisparador
Aprox. 0,8 fps	Modo Luz Escasa (5,0 MP): aprox. 2,2 fps (todas las velocidades son hasta que se llene la tarjeta de memoria) ^{[5][4]}

PÍXELES DE GRABACIÓN / COMPRESIÓN

Tamaño de imagen	4:3 - (G) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (P) 640 x 480 16:9/W - (G) 5152 x 2896
------------------	--

Ajuste del tamaño disponible en reproducción	Buena
Compresión	(HD) 1280 x 720, 25 fps, (G) 640 x 480, 29,97 fps
Videos	(HD) Hasta 4 GB o 29 min 59 s ^[7]
Duración del vídeo	(G) Hasta 4 GB o 1 hora ^[4]

TIPOS DE ARCHIVO

Tipo de imágenes fijas	Compresión JPEG, (compatible con Exif 2.3 [Exif Print]) / Regla de diseño para Camera File system, DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1
Videos	MOV [Video: H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monoaural)]

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrección de Ojos Rojos	Sí
Sensor de Orientación Inteligente	Sí, con Autorrotación
Histograma	Sí, durante la reproducción
Zoom en reproducción	Aprox. 2x – 10x
Autodisparador	Aprox. 2, 10 s o Personalizado
Idiomas del menú	Inglés, alemán, francés, holandés, danés, finlandés, italiano, griego, noruego, portugués, ruso, sueco, español, ucraniano, polaco, checo, húngaro, turco, chino simplificado, chino (tradicional), japonés, coreano, tailandés, árabe, rumano, persa, hindi, malayo, indonesio, vietnamita, hebreo

INTERFAZ

Ordenador	Conector compuesto Hi-Speed USB (compatible con Mini-B)
Otros	Salida de audio/vídeo, conector compuesto (PAL/NTSC)

TARJETA DE MEMORIA

Tipo	SD, SDHC, SDXC
------	----------------

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

PC y Macintosh	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^[18] Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
----------------	---

SOFTWARE

Otros	CameraWindow DC
-------	-----------------

Especificaciones técnicas

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Baterías

Batería recargable de ión-litio NB-11L / NB-11LH
(batería NB-11L y cargador suministrados)
Aprox. 210 disparos

Duración de la batería

Modo Eco: aprox. 285 disparos
Modo de reproducción: aprox. 240 min

ACCESORIOS

Fundas/correas

Estuche flexible DCC-1320
Estuche flexible DCC-1350
Estuche flexible DCC-1370

Flash

Flash de alta potencia HF-DC2 de Canon

Alimentadores y cargadores de baterías

Cargador de batería CB-2LFE / CB-2LDE
Batería recargable de ión-litio NB-11L / NB-11LH

Otros

Cable AV Canon AVC-DC400
Cable de interfaz IFC-400PCU

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Entorno de funcionamiento

De 0 a 40 °C, de 10 a 90% de humedad

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

95,2 x 54,3 x 22,1 mm

Peso

Aprox. 126 g (batería y tarjeta de memoria incluidas)

Notas

^[1] Dependiendo del tamaño de imagen seleccionado.

^[2] En condiciones donde no se dispara el flash.

^[4] Dependiendo del ajuste de velocidad/capacidad/compresión de la tarjeta de memoria.

^[6] Disponibilidad limitada para algunas configuraciones.

^[7] Las siguientes tarjetas de memoria Speed Class son necesarias para conseguir el máximo tiempo de grabación: (HD) 1.280 x 720 Speed Class 4 o superior, (Full HD) 1.920 x 1.080 Speed Class 6 o superior, (iFrame) 1.280 x 720, Speed Class 6 o superior.

^[14] El procesamiento de las imágenes puede causar una disminución en el número de píxeles.

^[18] Aplicaciones de software solo compatibles con Windows 10 en modo de escritorio de Windows 10

Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon (según el estándar CIPA), salvo que se indique lo contrario.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Estilo de bolsillo

Pon la simplicidad de apuntar y disparar en tu bolsillo y obtén resultados de increíble calidad con esta ligera y elegante y versátil IXUS de 20,0 megapíxeles con zoom óptico 8x, ZoomPlus 16x, funciones automáticas sencillas y vídeos HD instantáneos



Fecha de inicio de venta: Febrero de 2017

Detalles del producto:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN	PVP Recomendado (IVA incl.)
Cámara digital IXUS 185 BK	1803C001AA	4549292083088	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Cámara digital IXUS 185 SL	1806C001AA	4549292083200	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Cámara digital IXUS 185 RE	1809C001AA	4549292083149	<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Accesorios opcionales:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN	PVP Recomendado (IVA incl.)
Suministro eléctrico			
Batería NB-11LH	9391B001AA	4549292004472	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Cargador de batería CB-2LFE	8420B001AA	496099977324	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Cables			
Cable USB IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Cable AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Flash			
Flash de alta potencia HF-DC2	5189B001BA	4960999782232	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Estuches			
Estuche blando textil DCC-1320	0038X180	8714574605012	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Estuche de piel flexible DCC-1350	0038X112	8714574600130	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Estuche de piel PU flexible DCC-1370	0039X576	8714574617237	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Almacenamiento de imágenes			
Connect Station CS100	9899B007AA	8714574627731	<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Información de medidas / logística:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de paquete	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso bruto (kg)
Cámara digital IXUS 185 BK	1803C001AA	EA	Caja	1	159	138	60	0,483
Cámara digital IXUS 185 SL	1806C001AA	CT	Caja	15	447	326	202	8,36
Cámara digital IXUS 185 RE	1809C001AA	EP	Europalet	375	1200	800	1160	219
			Capas por palet	5				
			Cajas por capa	5				
			Productos por capa	75				

Contenido del embalaje

- Cámara digital IXUS 185
- Correa de muñeca WS-800
- Batería NB-11L
- Cargador de batería CB-2LFE
- Cable CA
- Manual de usuario