

## Ficha técnica



### DURAFRAME® SUN A4

N.º art.: 4841  
 Envase 2 uds. por bolsa  
 Color 01/negro  
 23/plata

DURAFRAME® SUN es un marco para láminas para adherirlo a cristales exteriores sin pegamento. Gracias a su resistencia al calor hasta 70 °C y a los rayos UV hasta dos años, es un producto extremadamente resistente. El producto se pega mediante adhesión, lo que permite un montaje sencillo y sin burbujas. El marco se puede retirar sin dejar residuos y reutilizarse una y otra vez. Rápida inserción de los materiales gracias a su cierre magnético. Aspecto idéntico en ambos lados. Para posición vertical y horizontal.

Formato interior: 212 x 299 mm  
 Formato exterior: 236 x 323 mm

### Información del producto

#### Materiales

Lámina delantera	PET (polietilentereftalato),	impreso a color en la parte delantera
Lámina posterior	laminado de PET (polietilentereftalato) con PVC-P (suave) (*)	Lateral del PET impreso a color (lado de la ventana/cristal)
Lámina magnética	óxido de hierro de estroncio/PE, autoadhesiva (pegamento de acrilato)	

#### Información acerca de lista de candidatos REACH/SEP:

Ninguna de las sustancias enumeradas en la lista de candidatos actual se utiliza en la producción de las materias primas ni tampoco se ha añadido de forma intencionada, según la confirmación de los proveedores de las materias primas.

No se puede prever su presencia por completo.

Ni las materias primas ni los artículos fabricados han sido especialmente analizados en busca de las sustancias de la lista de candidatos SEP.

(\*) El plastificante de esta pieza del producto de PVC-P (PVC suave) no es de declaración obligatoria ni tampoco es una SEP de REACH.

**Diocetil tereftalato (bis(2-etilhexilo) benceno-1,4-dicarboxilato (DOTP/DEHT)**

N.º CAS: 6422-86-2

N.º EINECS: 229-176-9

(base legal: normativa REACH (CE) n.º 1907/2006, artículo 57, anexo XIV)

Este plastificante no está incluido en la lista de candidatos REACH y es apto como material en contacto con alimentos (véase UE/10/2011, anexo 1, tabla 1, sustancia MCA n.º 798/ref. n.º 92200/aditivo) y para productos infantiles (véase 2009/49/UE, EN 71-1:2015-02).

#### DURABLE

Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Sede  
 Westfalenstr. 77-79  
 58636 Iserlohn (Alemania)  
 Teléfono: +49 / 2371 / 662 - 0  
 Fax: +49 / 2371 / 662 - 221

Web: [www.durable.de](http://www.durable.de)  
 Correo electrónico: [durable@ durable.de](mailto:durable@ durable.de)

Dep. Jurídico  
 Westfalenstr. 77-79  
 58636 Iserlohn (Alemania)  
 Teléfono: +49 / 2371 / 662 - 350  
 Fax: +49 / 2371 / 662 - 221

La calidad de los productos DURABLE se somete a un análisis continuo de máximo nivel y está sujeta a un estricto control. Toda la información se facilita según nuestros conocimientos, basándonos en nuestra experiencia práctica.

Queda excluida la responsabilidad por parte de DURABLE en caso de defecto. Asimismo, la responsabilidad derivada de la infracción de obligaciones contractuales sustanciales queda limitada a los daños que habitualmente son razonablemente previsibles en el momento de concluir el contrato, a menos que una limitación no quede excluida por otro motivo debido a una acción intencionada o gravemente negligente por violación de la vida, del cuerpo o de la salud.



Management System  
 ISO 9001:2015  
 ISO 14001:2004  
 www.tuv.com  
 ID 0091005181