

Sello adhesivo tesa – 59099

El sello adhesivo tesa® es una nueva y rápida forma de fijar objetos ligeros como fotos, notas, vales y todo tipo de papel de forma fiable. El innovador pegamento en sello también es apto para numerosas y diferentes tareas en casa o en la oficina. El pegamento ecológico en sello es cómodo de usar y está hecho en plástico 100 % reciclado (carcasa). El pegamento sin disolventes garantiza una adherencia fiable y permanente. ¡Con un solo producto, puede aplicar 1100 sellos!

Aplicación principal

- Pegado permanente de papel, cartón, notas y fotos sobre papel o cartón
- Uso en la oficina para recibos, vales y tarjetas de visita
- Uso en el hogar: álbumes de recortes, decoración de álbumes fotográficos y diferentes manualidades
- Adecuado para varias aplicaciones en el hogar o en la oficina

El sello adhesivo tesa® es un producto ecológico porque la carcasa está hecha de plástico 100 % reciclado, el embalaje está compuesto por un 80 % de cartón reciclado y el pegamento no contiene disolventes. Cumple con los modernos estándares ecológicos de tesa® y combina la protección del medio ambiente con una fuerza adhesiva superior.

Datos técnicos y Propiedades

Capacidad	1100 sellos. Tamaño de los sellos 8,4mmx8,4mm
Apariencia	La cinta aplicada es visible con un tinte rojo sobre el papel blanco
Almacenamiento	Aprox. 2 años después de la apertura a una temperatura entre 5-35 ° C. Almacenar en un lugar seco
Carcasa y embalaje	Carcasa de plástico 100% reciclado. Embalaje de PP / PE Cartón reciclado

For the latest information on this product please visit <http://www.tesa.com/consumer>

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, expressed or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

Información adicional e imágenes



59099

Nota: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, seca y sin grasa para obtener el máximo rendimiento del adhesivo. El uso de los puntos adhesivos sobre superficies porosas y sensibles, como conglomerado de madera o yeso no está recomendado. Son aptos para usos temporales sobre ventanas

For the latest information on this product please visit <http://www.tesa.com/consumer>

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, expressed or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.