



**FICHA TÉCNICA ETIQUETAS A4 ILC APLI**

| Referencia | Medida      |
|------------|-------------|
| 1232       | 190 x 38    |
| 1233       | 190 x 61    |
| 1282       | 48,5 x 16,9 |
| 1263       | 64,6 x 33,8 |
| 1273       | 70 x 37     |
| 1274       | 105 x 37    |
| 1275       | 105 x 40    |
| 1277       | 105 x 42,4  |
| 1281       | 210 x 297   |
| 2418       | 99,1 x 34   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Descripción:</b>                         | Papel multifuncional para el etiquetado de información.   |
| <b>Material:</b>                            | Papel autoadhesivo con soporte siliconado. Papel FSC y ECF (Elemental Chlorine Free, sin cloro elemental) |
| <b>Cantidad:</b>                            | 100 hojas x caja 25<br>hojas x carpeta  |
| <b>Tecnología de impresión:</b>             | Inkjet, láser y copiadoras.   |
| <b>Blancura CIE:</b>                        | 162%  |
| <b>Opacidad:</b>                            | 92%   |
| <b>Gramaje Total (gr/m2):</b>               | 143   |
| <b>Calibre Total (micras):</b>              | 151   |
| <b>Cantos:</b>                              | Rectos  |
| <b>Tolerancia medidas de las etiquetas:</b> | 1 mm.   |
| <b>Adhesivo:</b>                            | Acrílico, base agua. Permanente   |
| <b>Temperatura mínima de etiquetado:</b>    | 5°C   |
| <b>Temperatura mínima de servicio:</b>      | -20°C   |
| <b>Temperatura máxima de servicio:</b>      | 100°C   |
| <b>Envase:</b>                              | Cajas y carpetas de cartón 100% reciclado y reciclable, retractiladas con polipropileno reciclable.       |

Fecha: 16/12/2010