



## PRITT BARRA

Hoja de Datos técnicos

Versión: 10/06/2010

---

<b>Tipo de producto:</b>	Adhesivo en barra. No contiene disolventes.
<b>Color:</b>	Blanco.
<b>Campo de aplicación:</b>	Pega papel, cartón, fotos y etiquetas de papel.

**Características del producto:**

- No contiene disolventes.
- No contiene ácidos.
- Fácil, limpio y rápido de usar.
- Los materiales unidos pueden reajustarse durante un pequeño período de tiempo.
- Transparente una vez seco.
- Limpiable con agua.

**- Materia prima:** Barra de pegamento basada en poliglicosidéter, polisacáridos, agua y jabón.

**- pH:** (sin diluir, 20°C) 10-10,2

### Características de empleo:

**- Pretratamiento:** No es necesario. En general, las superficies deben estar limpias, secas y sin ningún resto de polvo ni grasa.

**- Aplicación:** Aplicar el adhesivo dos o tres veces en la superficie y unir las partes que se desean pegar.  
Tapar con el tapón la barra adhesiva de forma adecuada para evitar que se seque el adhesivo.

<b>-Tiempo de secado:</b>	La unión está lista en aproximadamente 1-1,5 minutos.
<b>- Información complementaria:</b>	La rectificación de las partes unidas es posible dentro de un período corto una vez se ha realizado la unión.
<b>Otros consejos:</b>	Se limpia fácilmente con agua
<b>Presentación:</b>	Barrita cilíndrica de 10, 20 o 40g.
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	El producto debe ser almacenado entre -5 °C y +50 °C.
<b>Plazo de validez:</b>	El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

**Importante**

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



**HENKEL IBÉRICA, S.A.**  
 Córcega 485  
 08025 Barcelona  
 TdF (+34) 93.290.40.00  
 Fax (+34) 93.290.47.78

**Henkel Ibérica, S. A.**

N. I. F. A-08046799  
 C/. Córcega, 480-492  
 Tel. 93 290 40 00  
 08025-BARCELONA