



PRITT BARRA

Hoja de Datos técnicos

Versión: 10/06/2010

Tipo de producto:	Adhesivo en barra. No contiene disolventes.
Color:	Blanco.
Campo de aplicación:	Pega papel, cartón, fotos y etiquetas de papel.

Características del producto:

- No contiene disolventes.
- No contiene ácidos.
- Fácil, limpio y rápido de usar.
- Los materiales unidos pueden reajustarse durante un pequeño período de tiempo.
- Transparente una vez seco.
- Limpiable con agua.

- Materia prima: Barra de pegamento basada en poliglicosidéter, polisacáridos, agua y jabón.

- pH: (sin diluir, 20°C) 10-10,2

Características de empleo:

- Pretratamiento: No es necesario. En general, las superficies deben estar limpias, secas y sin ningún resto de polvo ni grasa.

- Aplicación: Aplicar el adhesivo dos o tres veces en la superficie y unir las partes que se desean pegar.
Tapar con el tapón la barra adhesiva de forma adecuada para evitar que se seque el adhesivo.

- Tiempo de secado:** La unión está lista en aproximadamente 1-1,5 minutos.
- Información complementaria:** La rectificación de las partes unidas es posible dentro de un período corto una vez se ha realizado la unión.
- Otros consejos:** Se limpia fácilmente con agua
- Presentación:** Barrita cilíndrica de 10, 20 o 40g.
- Condiciones de almacenamiento:** El producto debe ser almacenado entre -5 °C y +50 °C.
- Plazo de validez:** El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

Importante

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A.
Córcega 485
08025 Barcelona
Telf: (+34) 93.290.40.00
Fax: (+34) 93.290.47.78

Henkel Ibérica, S. A.

N. I. F. A-08046799
C/. Córcega, 480-492
Tel. 93 290 40 00
08025-BARCELONA