



FICHA TÉCNICA ETIQUETAS A4 ILC APLI 500 HOJAS

| Referencia | Medida |
|------------|-------------|
| 1788 | 210 x 297 |
| 1787 | 210 x 148 |
| 1786 | 105 x 40 |
| 1785 | 105 x 37 |
| 1784 | 97 x 42,4 |
| 1783 | 70 x 37 |
| 1782 | 70 x 35 |
| 1781 | 64,6 x 33,8 |
| 1797 | 105 x 148 |
| 1796 | 105 x 74 |
| 1795 | 105 x 42,4 |
| 1794 | 105 x 35 |
| 1779 | 70 x 42,4 |
| 1778 | 52,5 x 29,7 |
| 1777 | 52,5 x 21,2 |
| 1776 | 38 x 21,2 |
| 10563 | 105 x 48 |

| | |
|---|---|
| Descripción: | Papel multifuncional para el etiquetado de información. |
| Material: | Papel autoadhesivo con soporte siliconado. Papel FSC y ECF (Elemental Chlorine Free, sin cloro elemental) |
| Cantidad: | 500 hojas Din A4 por caja |
| Tecnología de impresión: | Inkjet, láser y copiadoras. |
| Blancura CIE: | 162% |
| Opacidad: | 92% |
| Gramaje Total (gr/m2): | 143 |
| Calibre Total (micras): | 151 |
| Cantos: | Rectos |
| Tolerancia medidas de las etiquetas: | 1 mm. |
| Adhesivo: | Acrílico, base agua. Permanente |
| Temperatura mínima de etiquetado: | 5°C |
| Temperatura mínima de servicio: | -20°C |
| Temperatura máxima de servicio: | 100°C |
| Envase: | Cajas de cartón 100% reciclado y reciclable, retractiladas con polipropileno reciclable. |

Fecha: 12/11/10


APLI PAPER S.A.
 Avda. Arraona, 120 - 124
 Barberà del Vallès (Barcelona)