

FICHA TÉCNICA: BARRITAS COLA BAJA TEMPERATURA



Descripción

PRODUCTO Adhesivo hot-melt en stick

COMPOSICIÓN Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva 1272/2008 (CLP)

APLICACIÓN Universal "Baja temperatura"

 DIÁMETRO
 7,20 mm; ± 0,40mm

 LONGITUD
 100 mm; ± 3 mm

BASE EVA

Propiedades

Adhesivo con coloración clara y baja viscosidad, ideal para aplicación a baja temperatura sobre materiales sensibles al calor. Puede ser empleado con aplicadores con selector de temperatura.

Datos técnicos

Propiedad	Valor
Color	blanco/translúcido
Viscosidad a 180ºC	4.000 ± 1.200 cP
Temperatura reblandecimiento	75ºC ± 3
Temperatura aplicación	120/180 ºC
Tiempo abierto	25"-30"(a 120 ºC) / 40"-50" (a 180ºC)
Tiempo de fijación	20"-30"

Presentación:

Ref. 1651:Blíster 22 unidades barritas cola Baja Temp de 7,20 mm Ø x 100 mm

Información

Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) Nº 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").

NOTA: Adhesivo inerte a temperatura ambiente.

^{*}La información contenida en esta hoja, es a título orientativo. Cada usuario debe comprobar que este producto es adecuado a la aplicación deseada. Los niños deben siempre ser vigilados en el momento de usar cualquier producto.