

PEGAMENTO UNIVERSAL

ADHESIVO DE RESINA SINTÉTICA INCOLORA PARA APLICACIÓN UNIVERSAL

UHU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad: aprox. 30-45 mPa.s.**Contenido de materia sólida:** aprox. 32-35 %**Densidad:** aprox. 0,97-0,99 g/cm³

Especificaciones especiales:

Datos eléctricos: Resistencia específica del volumen: con un grosor de película de 0,1 mm: 10¹⁴ Ω x cm Tensión de disparo: con un grosor de película de 0,2 mm: 440 kV/cm Resistencia de la superficie: con un grosor de película de 0,2 mm: 2 x 10¹¹ Ω x cm

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Tubo: 7 ml, 20 ml, 35 ml, 45 ml, 60 ml, 125 ml Lata: 500 ml Bote: 5 kg Tubo de plástico: 20 ml

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UHU Adhesivo universal, el adhesivo líquido de resina sintética para un encolado rápido y transparente. Apto para aplicaciones universales en casa, la oficina, el colegio, tareas de modelado, trabajos artesanales, etc. Pega diversos materiales de forma rápida y duradera. Una vez aplicado, el pegamento puede corregirse temporalmente y no arruga el papel. También está disponible en un tubo de plástico especial, blando e irrompible: es limpio, ergonómico, duradero y no gotea.

CAMPO DE APLICACIÓN

Universal: pega madera, materiales basados en madera, plásticos (ABS, PVC duro y blando, plexiglás, poliestireno, Resopal®), metal, vidrio, porcelana, cerámica, cuero, goma, fieltro, corcho, tejidos, cartón, papel, etc. No apropiado para poliestireno extrudido, PE y PP.

CARACTERÍSTICAS

- Líquido
- Transparente
- Secado rápido
- Ajustable temporalmente
- No arruga el papel

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No utilizar a menos de +5 °C.

Requisitos superficies: Las superficies que vayan a adherirse deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa y polvo.

Tratamiento previo de las superficies: A la hora de ensamblar plásticos, podrá obtener mejores resultados si las piezas que van a pegarse se raspan ligeramente en primer lugar.