

MAGNUS

NORMATIVA: CERTIFICADO CE, Directiva 89/686/CEE, Categoría I

 suecos®

REV: 072017



Talón protegido con refuerzo extra

Plantilla extraíble de EVA acolchada con soporte en el arco y talón.

Tira de agarre que se ajusta al pie

Suela de goma antideslizante



Material X-Cell™ que se adapta al



Arco de soporte para mayor estabilidad

Puntera de protección resistente al impacto de 200 Julios (1500kg). 50% más ligero que las punteras de acero tradicionales



Suela que no deja marcas

Material

- + Toe Cap, Materiales compuestos de fibra de vidrio
- Test standard : EN – 12568 – S; CSA.ASTM.JIS- s
- + X-Cell™, polímero de EVA (acetato de etileno vinilo) libre de látex
- + Suela pegada de NBR (caucho nitrilo-butadieno)
- + Antibacteriano
- + Libre de sustancias tóxicas
- + Resistencia al calor
- + Calor seco: hasta 50 grados
- + Calor húmedo: hasta 50 grados
- + Resistente a hidrocarburos.
- + Resistente a disolventes y detergentes.
- + Resistente al ácido láctico.
- + Resistente a la sangre.
- + Resistente al agua salina.
- + Resistente al envejecimiento.
- + Reciclable.
- + Esterilizable químicamente y con UV

Características

- + Resistencia al deslizamiento SRC
- + Resistencia a la flexión
- + Ultraligero
- + Hidrólisis
- + Absorción de energía en el talón
- + Marcado CE
- + Antiestático

Aprobado EN ISO 20345:2011

Sectores



Hostelería



Hospital



Ind. Alimenticia

Colores



Tallas

Blanco Negro
36-46 36-46



Mantenimiento:

- + No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con una gamuza.
- + Mantenga los zuecos limpios. Controle regularmente el relieve de la suela, si se desgasta ha llegado el momento de reemplazar los zuecos.