

LÍNEA WIN
FENIX
S1+P+ESD+CI+SRC

**0%
METAL**



CERTIFICACIÓN:
EN ISO 20345-2011
ESD: EN 61340-4-3:2018

Diseño moderno y versátil.

Corte piel afelpada y textil 3D alveolar con laterales perforados y bandas de visibilidad.

ESD: alta disipación de cargas electrostáticas.

Altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración.

Plantilla antibacteriana termoconformada.

DESCRIPCIÓN:

Zapato fabricado en piel serraje afelpado y textil 3D alveolar tipo "Mesh" en pala y cuello lo que le hacen muy transpirable. Cuello acolchado en textil 3D verde. Suela PU doble densidad bicolor y antideslizante SRC. Puntera de seguridad de fibra de vidrio, anatomica, amagnética y plantilla antiperforación multicapas textil. Cierre áncora/cordones. Plantilla antibacteriana termoconformada. Reflectantes de visibilidad laterales traseros y logos reflectantes. Calzado NO METAL.

CARACTERÍSTICAS



CORTE:	Piel afelpada gris. Cuello en Cordura anti-abrasión.			
FORRO:	TRASERO	Textil tridimensional verde y negro absorbente y transpirable. Tira de sujeción talon.		
	PALA	Tela sin tejer poliester foam. 652 gr/ml tipo fibras aglomeradas.		
LENGÜETA O FUELLE:	Exterior en Cordura gris anti-abrasión, interior en textil 3D verde transpirable.			
PALMILLA:	Textil alta tenacidad cero penetración.			
SUELA:	COMPOSICIÓN:	PU2D		
	COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:	SRA	PLANO	0,36
		SRB	TACÓN	0,31
	CALIFICACIÓN:	SRC	PLANO	0,19
		TACÓN	0,15	
PUNTERA:	HFCD FiberGlass amagnética, alta resistencia a los impactos, efecto memoria,anatómica, térmicamente aislante. Peso 45 grs.			
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:	Textil multicapa de fibras entrelazadas antiperforación (1.100 N)			
PLANTILLA CONFORT:				
OTROS VALORES A DESTACAR:	HORMA:	Horma extra-ancha		
	RANGO TALLAS:	36-48		
	PESO:	1.150 gramos		
	OTROS:	Reflectantes laterales y trasero.		

Nº CERTIFICADO: CE-LEC FI00371832. Actualización: 14/04/2020

