

# FICHA TECNICA



securityline



MOD.  
DRAVA VELCRO

EN ISO 20345:2011  
S2 +CI + SRC  
Tallas: 35-50

## CARACTERISTICAS



flexionPlus  
by TQO SAFETY



PUNTERA DE FIBERGLASS



ABSORCION DE ENERGIA



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA POLIURETANO 2D



TRATAMIENTO HIDROFUGO



HORMA EXTRA-ANCHA



ANTIESTÁTICO



AISLANTE AL FRÍO



SUELA ANTIABRASIVA



MICROFIBRA HIDROFUGADA



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



CALZADO CONFORTABLE



ELEMENTOS NO METÁLICOS



## MOD. DRAVA VELCRO

EN ISO 20345:2011 S2 +CI + SRC Tallas: 35-50

### PUNTERA

- Puntera NO metálica resistente a impactos de 200 julios. (S2)

### SUELA

- Suela de PU2D resistente a hidrocarburos
- Máximo nivel en antideslizamiento (SRC)
- Calzado antiestático (A)
- Aislante al frío (CI)

### PIEL

- Empeine de microfibra hidrofugada

### HORMA

- Horma extra ancha

### SISTEMA DE CIERRE

- Sistema de cierre de velcro

### FORRO

- Textil higiénico y transpirable



## MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.

