

LÍNEA  
**SPORTWORK**

SP5172 NE  
**JET**

CERTIFICACIÓN  
**S3 ESD SRC**

METAL  
**FREE**



**CATEGORÍA**  
**TALLAS**  
**COLOR**  
**TIPO DE CALZADO**  
**USO**  
**RESISTENCIA ELÉCTRICA**

UNE EN ISO 20345  
37-48  
NEGRO  
ZAPATO TIPO A  
PROFESIONAL  
ESD

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

### SUELA

EVA Y Caucho nitrilo resistente a los hidrocarburos FO. Máxima absorción de shock. Diseño de canales transversales de flexibilidad. Piso especial antideslizamiento SRC.

### CORTE

Textil hidrofugado y transpirable, con piezas de refuerzo en la zona de la punta del talón. Es un calzado muy cómodo y de una adaptación al pie extraordinaria.

### FORRO

Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste.

### PUNTERA

Compact no metálica (composite) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.

### PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

COMPACT® NO METÁLICA (Textil). Resistencia a la perforación > 1100 Newton. Otro avance en seguridad que Paredes aporta al calzado. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.

### PLANTILLA INTERIOR

De espuma transpirable (Hi-Poly) termoconformada sobre base textil. Especial anti-shock. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral. Especial confort. Fórmula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.

### ZONA TALÓN

Cerrada

### RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA

ESD. Protección a cargas electrostáticas menores a 100 MΩ

### ACOLCHADOS

Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado de la lengüeta 6mm de espuma.

### UNIÓN CORTE-PISO

Pegado

### SISTEMA DE CIERRE

Cordones