

Sol-Vex® 37-500+ 37-675 37-676 37-695

NBR NITRILO

INMERSIÓN

PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

REF. #	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	DISEÑO DE AGARRE	GROSOR MM	POW-DER-FREE	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
37-500+	Flocado de felpa	Guantelete	Azul	Rombos invertidos	0.38	N/A	7, 8, 9, 10, 11	330	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
37-675 ★	Flocado de felpa	Guantelete	Verde	Superficie áspera	0.38	N/A	6, 7, 8, 9, 10, 11	330	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
37-676	Flocado de felpa	Guantelete	Verde	Rombos invertidos	0.38	N/A	7, 8, 9, 10, 11	330	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
37-695	Flocado de felpa	Guantelete	Verde	Rombos invertidos	0.425	N/A	7, 8, 9, 10, 11	380	12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja



Guante de gran confort resistente a productos químicos para una extensa gama de aplicaciones

INDUSTRIAS PRIMARIAS



APLICACIONES IDEALES

- Tratamiento y preparación de productos químicos
- Refinería - Petróleo
- Metalmecánica
- Industria de agroquímicos
- Industria de impresión



DESCRIPCIÓN

- Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de nitrilo Sol-Vex® de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario.
- Los guantes de nitrilo Sol-Vex® son la elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos.
- El forro flocado de algodón combinado con la flexibilidad de la película de nitrilo ofrece un magnífico confort al usuario.
- El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
- El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles.
- El guante Sol-Vex® 37-695 es más largo (38 cm) que el modelo estándar, aumentando la protección hasta la zona del antebrazo.
- AQL: 0,65 (EN374)



CATEGORÍA III

37-500+:JKL 37-675:JKL 37-676:JKL 37-695:AJL			
	EN 374	EN 374	EN 388 4101

Antiestático según EN1149

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

Ansell