



**FICHA TÉCNICO-COMERCIAL**



**DESCRIPCIÓN BÁSICA:**

Zapato de piel flor hidrofugada, forro TST foamizado. Suela PU bicolor de doble densidad antideslizante (SRC). Plantilla antibacteriana termoconformada. Puntera Termopolimérica extra-ancha de seguridad y plantilla antiperforación multicapas textil. Cierre áncora / cordones. Reflectantes laterales y trasero. Calzado NO METAL

**ARGUMENTOS:**

Diseño actual y cuidado  
Suela bicolor extra-confort.  
Óptimo antideslizamiento, marcado SRC  
Producto con garantía de fabricante nacional  
Altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración.

**CARACTERÍSTICAS**

<b>CORTE:</b>		Piel flor hidrofugada, color negro.		
<b>FORRO:</b>	<b>TRASERO</b>	Textil de poliamida gris foamizado de 150 gr/ml y textil poliamida verde foamizado de 140 gr/ml en zona de talón.		
	<b>PALA</b>	Tela sin tejer poliester foam 652 gr/ml tipo fibras aglomeradas de color blanco		
<b>LENGÜETA O FUELLE:</b>		Textil interior en poliamida foamizada verde de 140gr/ml		
<b>PALMILLA:</b>		Plantilla antiperforación textil multicapa. CERO PENETRACION		
<b>SUELA:</b>	<b>COMPOSICIÓN:</b>	PU2D		
	<b>COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:</b>	<b>SRA</b>	<b>Plano</b>	0,18
			<b>Tacón</b>	0,15
	<b>SRB</b>	<b>Plano</b>	0,48	
<b>Tacón</b>		0,44		
<b>CALIFICACIÓN:</b>		SRC		
<b>PUNTERA:</b>		Puntera termopolimérica con perfil de protección de canto		
<b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:</b>		Textil multicapa antiperforación de fibras entrelazadas		
<b>PLANTILLA CONFORT:</b>		Plantilla confort antiestática y termoconformada, de tejido gris perla, sobre material espumado.		
<b>OTROS VALORES A DESTACAR:</b>	<b>HORMA:</b>	Extra-ancha		
	<b>RANGO TALLAS:</b>	36 a 48 ambos inclusive		
	<b>PESO:</b>	1080 gr		
	<b>OTROS:</b>			



<b>PVPR:</b>	<b>CERTIFICACIÓN:</b> EN ISO 20345-2011: <b>S3+CI+SRC</b> N° <b>CERTIFICADO CE- LECFI 00331404</b>	<b>DISPONIBILIDAD:</b> En stock
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------