

FICHA TÉCNICO-COMERCIAL



**DESCRIPCION BASICA:**

Zapato de piel serraje afelpado con laterales perforados. Corte principal en piel afelpada gris con borde inglés acolchado en cordura textil gris antra.. Suela PU bicolor de doble densidad antideslizante (SRC). Plantilla antibacteriana termoconformada. Puntera Termopolimérica extra-ancha y plantilla antiperforación multicapas textil. Cierre áncora / cordones. Reflectantes laterales y trasero. Calzado NO MFTAI

**ARGUMENTOS:**

Diseño actual y cuidado  
Suela bicolor extra-confort.  
Óptimo antideslizamiento, marcado SRC  
Producto con garantía de fabricante nacional  
Altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración.

**CARACTERISTICAS**

<b>CORTE:</b>		Pala, cañas, áncora y talón de piel afelpada gris.		
<b>FORRO:</b>	<b>TRASERO</b>	Textil de poliamida gris foamizado de 150 gr/ml y textil poliamida verde foamizado de 140 gr/ml en zona de talón.		
	<b>PALA</b>	Tela sin tejer poliester foam. 652 gr/ml tipo fibras aglomeradas, de color blanco		
<b>LENGUETA O FUELLE:</b>		Textil interior en poliamida foamizada verde de 140gr/ml		
<b>PALMILLA:</b>		Plantilla antiperforación textil multicapa. CERO PENETRACION		
<b>SUELA:</b>	<b>COMPOSICIÓN:</b>		PU2D	
	<b>COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:</b>	<b>SRA</b>	<b>Plano</b>	0,18
			<b>Tacón</b>	0,15
	<b>SRB</b>	<b>Plano</b>	0,48	
<b>Tacón</b>		0,44		
<b>CALIFICACION:</b>		SRC		
<b>PUNTERA:</b>		Puntera termopolimérica con perfil de protección de canto		
<b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:</b>		Textil multicapa antiperforación de fibras entrelazadas		
<b>PLANTILLA CONFORT:</b>		Plantilla confort antiestática y termoconformada, de tejido gris perla, sobre material espumado.		
<b>OTROS VALORES A DESTACAR:</b>	<b>HORMA:</b>		Extra-ancha	
	<b>RANGO TALLAS:</b>		36 a 48 ambos inclusive	
	<b>PESO:</b>		1100 gr	
	<b>OTROS:</b>			



<b>PVPR:</b>	<b>CERTIFICACIÓN:</b> EN ISO 20345-2011: <b>S1+P+CI+SRC</b> Nº CERTIFICADO CE- LECFI 00331404	<b>DISPONIBILIDAD:</b> En stock
--------------	---	------------------------------------