



MODELO ACEBO

DESCRIPCION GENERAL.

Zapato bajo perforado de seguridad, cuello acolchado y lengüeta con suela poliuretano bidensidad.

CODIGO DESIGNACION.

S1

TALLAS FABRICADAS.

35 – 50 EU.

REQUISITOS CUMPLIDOS.

Resistencia al impacto (200 julios). Calzado Antiestático. Absorción de energía en el talón. Resistencia a los hidrocarburos. Aislamiento al frío. Resistencia al Resbalamiento.

Disponible con plantilla de acero; Código de designación S1 + P cumpliendo la resistencia a la perforación.

DESCRIPCION DE COMPONENTES.

Piel serraje vacuna color azul con una calidad de grueso de 2.0- 2.2 mm.

Forro: Pala y Talón: en material de base poliéster/poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.

Lengüeta: Extensión del empeine.

Cuello acolchado, recubierto de espuma de látex recubierta de piel serraje y forro.



Contrafuerte tela sin tejer impregnada de resinas.

Suela Poliuretano Compacto Antiestático de alta densidad con diseño antideslizante.

Entre suela Poliuretano Espumado Antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación.

Puntera de acero, con resistencia al impacto de 200 J; acorde a las normas EN ISO 20345:2011 & 12568, horma extra – ancha.

Sistema de cierre mediante cordones.