



รหัสสินค้า / รูปแบบ

R-007 ชนิดหุ้มสัน ผูกเชือก สีดำ หนึ่งเทียม

พื้นรองเท้า

พื้นยาง (RUBBER)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตตาม มอก. 523-2554 ชนิด 200 จูล

รายการ	เกณฑ์กำหนด	
	มอก. 523-2554	มาตรฐาน HERO
1. หนึ่งหน้า	ชนิดหนึ่งเทียม	หนึ่งเทียม
ก. ความหนา	1.0 มม.	2.2 มม.
ข. โครเมียม	-	-
2. หัวเหล็กนิรภัย	โลหะไร้สนิม	โลหะไร้สนิม
ก. ขนาด กว้าง,สูง,ลึก	$\geq 77.5, \geq 33, \geq 40$	84.2,44.5,49.1
ข. ความต้านทานแรงกระแทก	200 จูล	200 จูล
3. พื้นรองเท้า	-	พื้นยาง ( RUBBER)
ก. การทนน้ำมัน (การเปลี่ยนแปลง)	ไม่เกิน 12%	0.50%
ข. การทนความร้อน	-	$\geq 150^{\circ}\text{C}$
ค. ความทนทานต่อการพับงอ	$\geq 70,000$ รอบ	$\geq 70,000$ รอบ
ง. ความแข็ง	$\geq 50$ IRHD	72.2 IRHD
4. แผ่นรองพื้นในโลหะ *	-	แผ่นเหล็กสปริงชนิดพิเศษ
ก. ความหนา	-	$\geq 0.5$ มม.
ข. ความทนทานแรงแทงทะลุ	$\geq 1,100$ นิวตัน	1,290 นิวตัน
5. การติดแน่นของพื้นรองเท้ากับ หนึ่งหน้า		
ก. ส่วนหัวรองเท้า	$\geq 310$ นิวตัน	$\geq 310$ นิวตัน
ข. ส่วนสันรองเท้า	$\geq 450$ นิวตัน	$\geq 450$ นิวตัน
6. ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นรองเท้า	$\geq 150,000$ โอห์ม	$\geq 150,000$ โอห์ม
7. ซับใน	-	ซับในด้วยผ้า COSMO ประคบด้วยฟองน้ำ เพื่อลดความชื้นในรองเท้า
8. แผ่นรองในรองเท้า	-	ใช้ผ้า NYLET ประคบด้วย SPONGE เพื่อ ความนุ่มสบายเท้า ทนต่อการฉีกขาด และ ไม่เป็นขน

หมายเหตุ หัวข้อที่ 4 เฉพาะสินค้าที่สั่งทำพิเศษ\*