

3M™ 6002 ตลับกรองไอกรด

- ได้รับการรับรองจาก NIOSH ให้ใช้กับก๊าซและไอระเหยได้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก
- รูปแบบการเชื่อมต่อแบบเขี้ยวล็อค (Bayonet) ทำให้สามารถใช้ได้กับหน้ากากไส้กรองคู่ชนิดใช้ซ้ำได้แบบครึ่งหน้าหรือเต็มหน้าของ 3M™ หลากหลายรุ่น
- ใช้ร่วมกับหน้ากากไส้กรองคู่ชนิดใช้ซ้ำได้รุ่นครึ่งหน้าหรือเต็มหน้าของ 3M™ ที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH รุ่น 6000, 6500, 7500, 7800S หรือรุ่น FF-400 หรือ 3M™ Scott™ AV-3000 SureSeal หรือ AV-3000 HT

ประเภทการป้องกันก๊าซและไอ

: คลอรีน, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไฮโดรเจนคลอไรด์, คลอรีนไดออกไซด์, ไฮโดรเจนซัลไฟด์

3M™ ตลับกรองก๊าซและไอระเหย ออกแบบมาสำหรับหน้ากากไส้กรองคู่ มีระบบเชื่อมต่อแบบ เขี้ยวล็อค (Bayonet) ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับหน้ากากกรองอากาศชนิดใช้ซ้ำได้ของ 3M™ ทั้งรุ่นครึ่งหน้าและเต็มหน้า ตลับกรองเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นขณะใช้งาน ทั้งยังมีน้ำหนักเบาและมอบการปกป้องระบบทางเดินหายใจสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายหลากหลายรูปแบบ

3M™ ตลับกรองก๊าซและไอระเหยสำหรับหน้ากากไส้กรองคู่ มีระบบเชื่อมต่อแบบเขี้ยวล็อค (Bayonet) ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีหน้ากว้างและโอบรับไปกับใบหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและความสบายขณะสวมใส่ การติดตั้งทำได้ง่ายดาย เพียงเลือกประเภทตลับกรองที่เหมาะสม จัดตำแหน่งจุดเชื่อมต่อแบบเขี้ยวล็อคบนตลับกรองให้ตรงกับหน้ากาก และหมุน 1/4 รอบเพื่อล็อคเข้าที่ ตลับกรองเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากไส้กรองคู่ชนิดครึ่งหน้าของ 3M™ รุ่น 6000, รุ่น

6500/6500QL, รุ่น 7500, หน้ากากไส้กรองคู่ชนิดเต็มหน้ารุ่น 6000, รุ่น FF-400, รุ่น 7800, และหน้ากาก 3M™ Scott™ รุ่น AV-3000 HT และ AV-3000 SureSeal (เมื่อใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ AV-632 แบบเขี้ยวล็อค) ซึ่งช่วยลดความต้องการสินค้าคงคลัง ตลับกรองนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สมดุลทั้งเรื่องการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมและอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยใช้อนุภาคคาร์บอนในการดูดซับสิ่งปนเปื้อนและกรองอากาศที่หายใจเข้าไป

3M™ ได้พัฒนาประสิทธิภาพของชั้นกรอง รูปทรงเรขาคณิตของตัวตลับกรอง และขนาดของอนุภาคคาร์บอน เพื่อให้หายใจได้สะดวกและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถช่วยปกป้องคุณจากก๊าซและไอระเหยหลากหลายชนิด ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท และได้รับการรับรองจาก NIOSH โดยช่วยปกป้องระบบทางเดินหายใจได้สูงถึง 10 เท่าของค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีที่ยอมให้มีได้ (PEL) ของ OSHA สำหรับหน้ากากแบบครึ่งหน้า และ 50 เท่าของค่า PEL ของ OSHA สำหรับหน้ากากแบบเต็มหน้าที่ผ่านการทดสอบความกระชับเชิงปริมาณแล้ว

เพื่อช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงาน 3M™ มีบริการเครื่องมือออนไลน์ฟรีชื่อ 3M™ Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) ซึ่งช่วยในการเลือกหน้ากากกรองอากาศ ตลับกรอง และแผ่นกรองอนุภาคที่เหมาะสมในการรับมือกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ในสถานที่ทำงาน รวมถึงช่วยกำหนดตารางเวลาสำหรับการเปลี่ยนตลับกรอง โดยมีรายการสารเคมีมากกว่า 700 ชนิดและเอกสารประกอบการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ตลับกรองก๊าซและไอระเหยสำหรับหน้ากากไส้กรองคู่ 3M™ ที่มีระบบการเชื่อมต่อแบบเขี้ยวล็อค (Bayonet) นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพทันที (IDLH) หรือมีอนุภาคในอากาศในระดับที่เป็นอันตราย และควรเปลี่ยนตลับกรองตามกำหนดการเปลี่ยนที่ระบุไว้อย่างชัดเจน หรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดหากรู้สึกถึงกลิ่น รส หรือมีการระคายเคืองจากสิ่งปนเปื้อน