



ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

FB-10

PROFESSIONAL FM HANDHELD TRANSCEIVER

คุณสมบัติของเครื่อง

ความถี่ 245.000-245.9875 MHz

กำลังส่ง 5 วัตต์ High / 1 วัตต์ Low

80 ช่องหลัก 50 CTCSS TONE / 214 DCS. (Digital Tone Code)

มีระบบ VOX ในตัว ปรับได้ถึง 9 ระดับ

บันทึกช่องความจำได้ 199 ช่อง

มีช่องพิเศษ Fujitel Digital 20 ช่อง

มีวิทยุ FM 87.5-108 MHz

Battery Li-on 1400 mAh.

“สำหรับประชาชนทั่วไป” / เครื่องมีทะเบียน

TECHNICAL SPECIFICATION

GENERAL	
FREQUENCY RANGE	245.0000-245.9875 MHZ
TEMPERATURE RANGE	-10 °C - +60 °C
FREQUENCY COMBINATION	PHASE LOCK LOOP FREQUENCY SYNTHESIZE
RATED VOLTAGE	DC 7.4 V (LI-ION BATTERY)
CHANNEL SPACING	12.5 KHZ
STORED CHANNELS	199 CHANNELS
ANTENNA	RUBBER ANTENNA
ANTENNA IMPEDANCE	50 OHM
OPERATION MODE	SIMPLE X OF CO-FREQUENCY OR ALIEN FREQUENCY
DIMENSION	102 X 55 X 33 MM
WEIGHT	ABOUT 220 G
TRANSMIT PART	
OUTPUT POWER	HI 5 W/ LO 1 W
MODULE MODE	F3E
MAXIMUM FREQUENCY OFFSET	< 2.5 KHZ
AUDIO DISTORTION	< 3%
MODULATION CHARACTER	+3 DB TO -3DB
ADJACENT CHANNEL POWER	< 60 DB
SPURIOUS RADIATION	< 7.5 W
OCCUPIED BANDWIDDTH	< 16 DB
PRE-EMPHASIS CHARACTER	EVERY OCTAVE
TRANSMIT CURRENT	HI < 1500 MA LO 600 MA
RECEIVE PART	
SENSITIVITY	< 0.20 UV (12 DB SINAD)
SQUELCHSENSITIVITY	< 0.20 UV (12 DB SINAD)
AUDIO DISTORTION	< 3%
AUDIO RESPONE	+ 2 DB TO 10 DB
ADJACENT CHANNNEL SENSITIVITY	> 60 DB
SPURIOUS RESPONSE	> 60 DB
INTERMODULATION ANTIJAMMING	50 DB
AUDIO POWER	500 MW



เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้
มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กสทช.

มอก.2217-2548
แบบเตอรี่ โคมมาตรฐานอุตสาหกรรม
อย่างเป็นทางการ

คุณภาพดี ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง